Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:46

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/yuasa-npw45-12-agm-8-5ah-12v-p-320.html



YUASA NPW45-12 AGM 8,5Ah 12V NPW 45-12 9Ah

Cena brutto	**139,99 zł**
Cena netto	**113,81 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**NPW45-12**
Kod producenta	**NPW45-12**
Kod EAN	**4016139183763**
Producent	**Yuasa**
Model	**NPW45-12**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**8,5**
Polaryzacja	**Lewy Plus**
Długość [mm]	**151**
Szerokość [mm]	**65**
Wysokość [mm]	**94**
Waga [kg]	**2,7**

Opis produktu

Karta Katalogowa

Yuasa NPW45-12 przemysłowa bateria AGM

Specyfikacja:

Napięcie(V):	12
Pojemność 20h przy rozładowaniu do 10.5V w 20 C	8.5
Pojemność 10h przy rozładowaniu do 10.8V w 20 C	7.42

Wymiary:

Długość (mm):	151 (±1)
Szerokość (mm):	65 (±1)
Wysokość z terminalami (mm):	97.5 (±2)
Waga (kg):	2.7

Typ końcówek:

FASTON - Quickfit	6.35

Zakres temperatury pracy:

Przechowywanie (w pełni naładowany):	-15°C do +40°C
Ładowanie:	-0°C do 40°C
Rozładowywanie:	-15°C do +50°C

Przechowywanie:

Utrata pojemności na miesiąc w 20 C w %:	3

Materiał obudowy:

Standardowy	ABS (UL94:HB)

Napięcie ładowania:

Przy 20 C podczas pracy buforowej (V)/blok:	13.65 (±1%)
Przy 20 C podczas pracy buforowej (V)/ogniwo:	2.275 (±1%)
Współczynnik korekcji napięcia ładowania przy 20 C (mV):	-3
Przy 20 C podczas pracy cyklicznej (V)/blok:	14.5 (±3%)
Przy 20 C podczas pracy cyklicznej (V)/ogniwo:	2.42 (±3%)
Współczynnik korekcji napięcia ładowania przy 20 C (mV):	-4

Prąd ładowania:

Limit prądu ładowania - praca buforowa (A):	Bez limitu
Limit prądu ładowania - praca cykliczna (A):	2.125

Maksymalny prąd rozładowania:


1 sekunda (A):	105
1 minuta (A):	42

Impedancja:

Mierzone przy 1 kHz (mΩ):	24



Układ:



Certyfikaty:
ISO9001 - Systemy Zarządzania Jakością
UNDERWRITERS LABORATORIES inc.

Bezpieczeństwo:

Instalacja
Mogą być instalowane i eksploatowane w dowolnej pozycji, z wyjątkiem stale odwróconej

Uchwyty
Baterie nie mogą być zawieszone na uchwytach

Odpowietrzanie
Każda komórka wyposażona jest w zawór ciśnieniowy, aby umożliwić ucieczkę gazów

Uwolnienie gazu
Akumulatory VRLA uwalniają wodór, który może stanowić z powietrzem wybuchową mieszaninę, nie należy umieszczać w szelnych pojemnikach

Recykling
Akumulatory Yuasa niezdolne do użycia muszą być podane recyklingowi zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami

info@akumulatory24.pl

Zastosowanie:
-Automaty sprzedające
-Aparatura kontrolno-pomiarowa
-Kasy fiskalne
-Komputery
-Narzędzia z napędem elektrycznym
-Parkometry
-Przenośne kamery video
-Systemy alarmowe
-Sprzęt medyczny
-Sprzęt morski i geofizyczny
-Systemy oświetlenia awaryjnego
-Systemy przeciwpożarowe
-Systemy zabezpieczeń
-Systemy zasilania energią słoneczną
-Telewizja kablowa
-Urządzenia biurowe
-Urządzenia automatyki przemysłowej
-Urządzenia gwarantowanego zasilania (UPS)
-Urządzenia telekomunikacyjne
-Zabawki