

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/banner-giv-12-1-2-p-3986.html>

BANNER GiV12-1.2 12V 1,2Ah VDS AGM 042600011205



Cena brutto	69,00 zł
Cena netto	56,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	042600011205
Producent	Banner
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	1,2
Długość [L mm]	97
Szerokość [W mm]	43
Wysokość [H mm]	58

Opis produktu

AKUMULATOR Z MIĘDZYNARODWYM CERTYFIKATEM VDS.

Akumulatory Banner Stand by Bull Bloc GiVC to zamknięte akumulatory ołowiowe AGM z regulującym ciśnieniem zaworem. Akumulator jest absolutnie bezobsługowy przez cały okres swej żywotności. Dzięki mocnej konstrukcji i wysokiej gęstości energii można je wykorzystywać zarówno w pracy cyklicznej, jak i w dziedzinie małych trakcji. Niniejsza seria konstrukcyjna nie nadaje się do pracy bez regularnych cykli. Nowe akumulatory potrzebują do osiągnięcia pełnej funkcjonalności 15-20 cykli.

Konstrukcja

- Elektroda dodatnia: *Kratka o dużej mocy wykonana z ołowiu/wapnia pociągnięta masą aktywną*
- Elektroda ujemna: *Kratka o dużej mocy wykonana z ołowiu/wapnia pociągnięta masą aktywną*
- Separator: *Mikroporowy separator z termoplastiku*
- Materiał obudowy akumulatora ABS odporny na uderzenia Przyklejone wieko obudowy akumulatora
- Elektrolit: *AGM*
- Wykonanie biegunów: *Uszczelnienie za pomocą żywicy epoksydowej, co chroni przed wylaniem się elektrolitu*
- Połączenia ogniów wtopione do środka, przechodzące przez ścianki obudowy akumulatora
- Korki ogniów: *Zawór bezpieczeństwa z nadciśnieniowym systemem odpowietrzania, otwarcie przy wartości ciśnienia gazu 1,5 – 2 psi (10,5 – 14 kPa)*

Właściwości

- Ogniwa, napięcie znamionowe 12 V
- Dowolna pozycja pracy akumulatora
- Absolutna bezobsługowość w trakcie całej żywotności akumulatora
- Napięcie przy ładowaniu utrzymującym 2,27 V/ogniwo
- Zalecany zakres temperatury otoczenia 20° C (max. -15° C do +50° C)
- Nieznaczne samorozładowanie
- Nie jest klasyfikowany jako ładunek niebezpieczny zgodnie z przepisami Federalnego Zarządu Lotnictwa FAA oraz Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Lotniczych IATA (zgodnie z przepisami o pakowaniu nr 806).

Specyfikacja:

- Napięcie: 12V
- Pojemność: 1,2Ah
- Długość: 97 mm
- Szerokość: 43 mm
- Wysokość: 58 mm