Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 12:00

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/banner-giv-12-12-p-2921.html



BANNER GiV12-12 12V 12Ah VDS AGM 000961

Cena brutto	**199,00 zł**
Cena netto	**161,79 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**GiV12-12**
Kod EAN	**9005753075252**
Producent	**Banner**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**12**
Długość [L mm]	**151**
Szerokość [W mm]	**97**
Wysokość [H mm]	**99**

Opis produktu

AKUMULATOR Z MIĘDZYNARODWYM CERTYFIKATEM VDS.

Akumulatory Banner Stand by Bull Bloc GiVC to zamknięte akumulatory ołowiowe z regulującym ciśnienie zaworem i elektrolitem związanym w żelu. Akumulator jest absolutnie bezobsługowy przez cały okres swej żywotności. Dzięki mocnej konstrukcji i wysokiej gęstości energii można je wykorzystywać zarówno w pracy cyklicznej, jak i w dziedzinie małych trakcji. Niniejsza seria konstrukcyjna nie nadaje się do pracy bez regularnych cykli. Nowe akumulatory potrzebują do osiągnięcia pełnej funkcjonalności 15-20 cykli.

Konstrukcja

- Elektroda dodatnia: *Kratka o dużej mocy wykonana z ołowiu/wapnia pociągnięta masą aktywną*
- Elektroda ujemna: *Kratka o dużej mocy wykonana z ołowiu/wapnia pociągnięta masą aktywną*
- Separator: *Mikroporowy separator z termoplastiku*
- Materiał obudowy akumulatora ABS odporny na uderzenia Przyklejone wieko obudowy akumulatora
- Elektrolit: *Związany w żelu oczyszczony kwas siarkowy*
- Wykonanie biegunów: *Uszczelnienie za pomocą żywicy epoksydowej, co chroni przed wylaniem się elektrolitu*
- Połączenia ogniw wtopione do środka, przechodzące przez ścianki obudowy akumulatora
- Korki ogniw: *Zawór bezpieczeństwa z nadciśnieniowym systemem odpowietrzania, otwarcie przy wartości ciśnienia gazu 1,5 – 2 psi (10,5 – 14 kPa)*

Właściwości

- Ogniwa, napięcie znamionowe 12 V
- Dowolna pozycja pracy akumulatora -
- Absolutna bezobsługowość w trakcie całej żywotności akumulatora
- Napięcie przy ładowaniu utrzymującym 2,27 V/ogniwo
- Zalecany zakres temperatury otoczenia 20° C (max. -15° C do +50° C)
- Nieznaczne samorozładowanie
- Nie jest klasyfikowany jako ładunek niebezpieczny zgodnie z przepisami Federalnego Zarządu Lotnictwa FAA oraz Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Lotniczych IATA (zgodnie z przepisami o pakowaniu nr 806).

Specyfikacja:

- Napięcie: 12V
- Pojemność: 12Ah
- Długość: 151 mm
- Szerokość: 97 mm
- Wysokość: 99 mm
- Waga : 4,23 kg
- Gwarancja 12 miesięcy