

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/banner-giv-12-12-p-2921.html>

## BANNER TRACTION BULL BLOCK GiV 12-12 12V 12Ah VDS AGM 000961



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Cena brutto    | <b>189,00 zł</b>  |
| Cena netto     | <b>153,66 zł</b>  |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b> |
| Producent      | <b>Banner</b>     |
| Napięcie [V]   | <b>12</b>         |
| Pojemność [Ah] | <b>12</b>         |
| Długość [mm]   | <b>151</b>        |
| Szerokość [mm] | <b>97</b>         |
| Wysokość [mm]  | <b>99</b>         |

### Opis produktu

#### AKUMULATOR Z MIĘDZYNARODWYM CERTYFIKATEM VDS.

Akumulatory Banner Stand by Bull Bloc GiVC to zamknięte akumulatory ołowiowe z regulującym ciśnieniem zaworem i elektrolitem związanym w żelu. Akumulator jest absolutnie bezobsługowy przez cały okres swej żywotności. Dzięki mocnej konstrukcji i wysokiej gęstości energii można je wykorzystywać zarówno w pracy cyklicznej, jak i w dziedzinie małych trakcji. Niniejsza seria konstrukcyjna nie nadaje się do pracy bez regularnych cykli. Nowe akumulatory potrzebują do osiągnięcia pełnej funkcjonalności 15-20 cykli.

#### Konstrukcja

- Elektroda dodatnia: *Kratka o dużej mocy wykonana z ołowiu/wapnia pociągnięta masą aktywną*
- Elektroda ujemna: *Kratka o dużej mocy wykonana z ołowiu/wapnia pociągnięta masą aktywną*
- Separator: *Mikroporowy separator z termoplastiku*
- Materiał obudowy akumulatora ABS odporny na uderzenia Przyklejone wieko obudowy akumulatora
- Elektrolit: *Związany w żelu oczyszczony kwas siarkowy*
- Wykonanie biegunów: *Uszczelnienie za pomocą żywicy epoksydowej, co chroni przed wylaniem się elektrolitu*
- Połączenia ogniów wtopione do środka, przechodzące przez ścianki obudowy akumulatora
- Korki ogniów: *Zawór bezpieczeństwa z nadciśnieniowym systemem odpowietrzania, otwarcie przy wartości ciśnienia gazu 1,5 – 2 psi (10,5 – 14 kPa)*

#### Właściwości

- Ogniwa, napięcie znamionowe 12 V
- Dowolna pozycja pracy akumulatora -
- Absolutna bezobsługowość w trakcie całej żywotności akumulatora
- Napięcie przy ładowaniu utrzymującym 2,27 V/ogniwo
- Zalecany zakres temperatury otoczenia 20° C (max. -15° C do +50° C)
- Nieznaczne samorozładowanie
- Nie jest klasyfikowany jako ładunek niebezpieczny zgodnie z przepisami Federalnego Zarządu Lotnictwa FAA oraz Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Lotniczych IATA (zgodnie z przepisami o pakowaniu nr 806).

**Specyfikacja:**

- Napięcie: 12V
- Pojemność: 12Ah
- Długość: 151 mm
- Szerokość: 97 mm
- Wysokość: 99 mm
- Waga : 4,23 kg
- Gwarancja 12 miesięcy