

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/banner-giv-12-18-p-3283.html>



BANNER TRACTION BULL BLOCK GiV 12-18 12V 18Ah VDS AGM 001093

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	04260018C1205
Kod producenta	001093
Producent	Banner
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	18
Polaryzacja	Prawy Plus
Długość [mm]	181
Szerokość [mm]	76
Wysokość [mm]	167
Waga [kg]	6,3

Opis produktu

AKUMULATOR Z MIĘDZYNARODWYM CERTYFIKATEM VDS.

Akumulatory Banner Stand by Bull Bloc GiVC to zamknięte akumulatory ołowiowe z regulującym ciśnieniem zaworem i elektrolitem związanym w żelu. Akumulator jest absolutnie bezobsługowy przez cały okres swej żywotności. Dzięki mocnej konstrukcji i wysokiej gęstości energii można je wykorzystywać zarówno w pracy cyklicznej, jak i w dziedzinie małych trakcji. Niniejsza seria konstrukcyjna nie nadaje się do pracy bez regularnych cykli. Nowe akumulatory potrzebują do osiągnięcia pełnej funkcjonalności 15-20 cykli.

Konstrukcja

- Elektroda dodatnia: *Kratka o dużej mocy wykonana z ołowiu/wapnia pociągnięta masą aktywną*
- Elektroda ujemna: *Kratka o dużej mocy wykonana z ołowiu/wapnia pociągnięta masą aktywną*
- Separator: *Mikroporowy separator z termoplastiku*
- Materiał obudowy akumulatora ABS odporny na uderzenia Przyklejone wieko obudowy akumulatora
- Elektrolit: *Związany w żelu oczyszczony kwas siarkowy*
- Wykonanie biegunów: *Uszczelnienie za pomocą żywicy epoksydowej, co chroni przed wylaniem się elektrolitu*
- Połączenia ogniów wtopione do środka, przechodzące przez ścianki obudowy akumulatora
- Korki ogniów: *Zawór bezpieczeństwa z nadciśnieniowym systemem odpowietrzania, otwarcie przy wartości ciśnienia gazu 1,5 - 2 psi (10,5 - 14 kPa)*

Właściwości

- Ogniwa, napięcie znamionowe 12 V
- Dowolna pozycja pracy akumulatora -
- Absolutna bezobsługowość w trakcie całej żywotności akumulatora
- Napięcie przy ładowaniu utrzymującym 2,27 V/ogniwo
- Zalecany zakres temperatury otoczenia 20° C (max. -15° C do +50° C)
- Nieznaczne samorozładowanie
- Od pojemności 18 Ah kompatybilne podłączenia biegunów typu "insert"
- Nie jest klasyfikowany jako ładunek niebezpieczny zgodnie z przepisami Federalnego Zarządu Lotnictwa FAA oraz

Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Lotniczych IATA (zgodnie z przepisami o pakowaniu nr 806).

Specyfikacja:

- Napięcie: 12V
- Pojemność: 18Ah
- Długość: 180 mm
- Szerokość: 76 mm
- Wysokość: 167 mm
- Waga : 6,3 kg
- Gwarancja 12 miesięcy