

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/banner-l16p-p-3684.html>

## BANNER TRACTION BULL BLOCK GIS DC L16P 6V 420Ah L-16P



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Cena brutto        | <b>1 709,00 zł</b> |
| Cena netto         | <b>1 389,43 zł</b> |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki       | <b>24 godziny</b>  |
| Producent          | <b>Banner</b>      |
| Napięcie [V]       | <b>6</b>           |
| Pojemność [Ah]     | <b>420</b>         |
| Polaryzacja [+-]   | <b>Prawy Plus</b>  |
| Długość [L mm]     | <b>296</b>         |
| Szerokość [W mm]   | <b>178</b>         |
| Wysokość [H mm]    | <b>388</b>         |
| Waga [kg]          | <b>31</b>          |
| Końcówki biegunowe | <b>DT</b>          |

### Opis produktu

**Akumulatory Traction Bull Bloc GiS/DC z płynnym elektrolitem oraz technologią płyt kratkowych zaskakują znakomitą relacją ceny do jakości. Akumulatory GiS/DC wyróżniają się solidną konstrukcją oraz wzmocnionymi płytami kratkowymi ze zwiększoną wytrzymałością na zużycie. Do innych zalet należą długa żywotność oraz wysoka odporność na obciążenia cykliczne.**

#### Obszary zastosowań

- Podnośniki platformowe
- Wózki golfowe
- Pojazdy elektryczne
- Wózki widłowe, ...

#### Właściwości

- Zamknięty akumulator blokowy ołowiowo-kwasowy 6 V
- Odporny na prace (pełnymi) cyklami
- Zalecana temperatura pracy 20°C
- Solidna konstrukcja
- Wysoka trwałość
- Wzmocnione płyty kratkowe

#### Budowa

- Specjalna konstrukcja płyt do cyklicznego stosowania
- Obsługowy, otwarty
- Elektrolit, rozcieńczony roztwór kwasu siarkowego
- Obudowa wykonana z polipropylenu
- Aktywna masa ze specjalnymi dodatkami do cyklicznego zastosowania
- Opcjonalnie można zainstalować system centralnego napełniania wody Aquamatic
- Samowyładowanie ok. 5% na miesiąc przy 20°C

**Dane Techniczne:**

- Napięcie: 6V
- Pojemność Ah (C5): 344
- Pojemność Ah (C20): 420
- Wymiary (dł/szer/wys): 396X178X402/425
- Waga (kg): 52

## Instrukcja obsługi

- [INSTRUKCJA URUCHOMIENIA AKUMULATORÓW TRAKCYJNYCH](#)