

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/bbbattery-bps12-12-p-2670.html>



B.B. Battery BPS12-12 12V 12Ah AGM BPS 12/12

Cena brutto	187,00 zł
Cena netto	152,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BPS12-12
Kod EAN	5902311972692
Producent	B.B. Battery
Model	BPS12-12
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	12
Polaryzacja [+-]	Lewy Plus
Długość [L mm]	151
Szerokość [W mm]	98
Wysokość [H mm]	98
Waga [kg]	3,94

Opis produktu

Akumulatory kwasowo ołowiowe B.B. Battery - Seria BPS

Seria BPS to podstawowy model z rodziny akumulatorów AGM przeznaczony do ogólnego użytku. Seria BP oferuje 6 do 9 lat projektowanej żywotności (wg. Eurobat) i ponad 1000 cykli przy 30% DOD w temperaturze otoczenia 20°C. Akumulatory tej serii znajdują zastosowanie m.in. w zasilaczach UPS, systemach alarmowych i p.poż. czy jako zasilanie urządzeń elektronicznych, laboratoryjnych i medycznych.

Akumulatory B.B. Battery z serii BPS znajdują zastosowanie w:

- zasilaczach UPS,
- systemach alarmowych i przeciwpożarowych,
- zasilaniu urządzeń elektronicznych, laboratoryjnych i medycznych.



VRLA Rechargeable Battery

BPS12-12



CECHY

- Bezobsługowy
- Szczelna obudowa
- Praca w dowolnym położeniu (oprócz zaciskami do dołu)
- Technologia AGM (Absorbent Glass Mat) Projektowana
- żywotność ponad 12 lat w 20°C

ZASTOSOWANIA

- Zasilacze UPS
- Systemy alarmowe i p.poż.
- Sprzęt medyczny
- Zabawki
- Oświetlenie awaryjne

SPECYFIKACJA

Napięcie nominalne	12V	
Pojemność nominalna	20 Hour Rate (600mA, 10.5V)	12.0 Ah
	10 Hour Rate (1140mA, 10.5V)	11.4 Ah
	5 Hour Rate (2040mA, 10.5V)	10.2 Ah
	1 Hour Rate (7200mA, 9.30V)	7.20 Ah
Masa	3940g(8.69lbs.)	
Terminale	T2 (Faston 6.3mm), opcjonalnie T1	
Max. Prąd Rozładowania	180 A (5 sec.)	
Max. Prąd Ładowania	3.60 A	
Temperaturowy zakres pracy	Ładowanie	0°C~40°C(32°F~104°F)
	Rozładowanie	-20°C~50°C(-4°F~122°F)
	Składowanie	-20°C~40°C(-4°F~104°F)
Samorozładowanie	< 3% miesięcznie (25°C)	
Rezystancja Wewnętrzna	≤ 18mΩ (Pełne naładowanie)	



MATERIAŁ OBUDOWY

- Standard: ABS (UL94-HB)
Model: BPS12-12
- Opcja: Ognioodporny ABS (UL94-V0)
Model: BPS12-12FR

Certyfikaty:




Spełniane normy:

- IEC 61056-1
- JIS C 8702-1
- GB/T 19639.1


WYMIARY ZEWNĘTRZNE mm(inch)

Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Wys. całkowita (TH)
151±1.5(5.94±0.06)	98±1.5(3.86±0.06)	94±1.5(3.70±0.06)	98±2.0(3.86±0.08)




TYPY TERMINALI


● Terminal T1




● Terminal T2



BPS12-12 (BP12-12FR) Charakterystyka rozładowania (25°C/77°F)




Charakterystyka ładowania



Procedura ładowania

Aplikacja	Metoda ładowania	Napięcie ładowania w 25°C (V/ogniwo)	Współczynnik temperaturowej kompensacji napięcia (mV/°C/ogniwo)	Max. prąd ładowania (CA)	Czas ładowania 0.1CA, 25°C (h)		Temp (°C)
					100% rozładowania	50% rozładowania	
Praca buforowa	Ładowanie stało napięciowe i stałoprądowe	2.25~2.30	-3	0.3	24	20	0~40 (32~104°F)
Praca cykliczna	(z ograniczeniem max. prądu ładowania)	2.40~2.50	-4	0.3	16	10	

Wpływ temperatury na żywotność dla pracy buforowej



Charakterystyka stałomocowa 25°C/77°F

Jednostka : W

F.V. (V/ogniwo)	5 Min	10 Min	15 Min	30 Min	1 Hr	3 Hr	5 Hr	10 Hr	20 Hr
1.80V	433.9	319.4	256.0	152.3	87.3	35.0	24.1	13.48	7.09
1.75V	502.2	346.0	267.7	158.1	90.0	35.7	24.5	13.68	7.20
1.70V	533.6	358.5	276.0	161.7	91.6	36.0	24.6	13.75	7.24
1.65V	557.5	367.1	282.4	164.0	92.7	36.3	24.7	13.79	7.26
1.60V	576.0	374.4	288.0	165.6	93.6	36.5	24.8	13.79	7.26

Charakterystyka stałoprądowa 25°C/77°F

Jednostka : A

F.V. (V/ogniwo)	5 Min	10 Min	15 Min	30 Min	1 Hr	3 Hr	5 Hr	10 Hr	20 Hr
1.80V	39.09	28.12	22.26	12.91	7.34	2.91	2.01	1.123	0.591
1.75V	46.07	30.46	23.28	13.40	7.56	2.97	2.04	1.140	0.600
1.70V	48.95	31.55	24.00	13.70	7.70	3.00	2.05	1.146	0.603
1.65V	51.15	32.31	24.55	13.89	7.79	3.02	2.06	1.149	0.605
1.60V	52.84	32.96	25.04	14.03	7.87	3.04	2.06	1.149	0.605