

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/bosch-bat-6120-p-3930.html>

## BOSCH BAT 6120 12V 120A - 0 687 000 149



|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Cena brutto                   | <b>6 888,00 zł</b>   |
| Cena netto                    | <b>5 600,00 zł</b>   |
| Dostępność                    | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki                  | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy              | <b>0 687 000 149</b> |
| Kod producenta                | <b>BAT 6120</b>      |
| Kod EAN                       | <b>4047026597691</b> |
| Producent                     | <b>Bosch</b>         |
| Napięcie [V]                  | <b>12</b>            |
| Maksymalny prąd ładowania [A] | <b>120</b>           |
| Waga [kg]                     | <b>8,5</b>           |

### Opis produktu

**BAT 6120 firmy Bosch to nowoczesne, profesjonalne rozwiązanie do obsługi akumulatorów typu "dwa w jednym" przeznaczone dla warsztatów samochodowych. Działa niezawodnie jako inteligentna i szybka ładowarka do akumulatorów kwasowo-ołowiowych i litowych lub jako stały zasilacz 120 A.**

Dzięki możliwości aktualizacji charakterystyk ładowania przez USB, warsztat ma możliwość obsługi akumulatorów w najnowszej technologii. BAT 6120 doskonale nadaje się do pracy na biurku, stole lub podłodze, można go również zamontować na ścianie. Zmieści się nawet pod samochodem w salonie. Elastyczne tryby pracy spełniają wymagania współczesnego warsztatu, a duży, 4-kolorowy, podświetlany wyświetlacz LCD z 4 przyciskami sprawia, że obsługa urządzenia jest intuicyjna.

- Obsługiwane wyjście 120 A DC (przy AC 120 V~240 V, 25 ?)
- Obsługuje akumulatory kwasowo-ołowiowe/AGM/EFB/GEL/litowe (LFP)
- Interfejs dostępny w 26 językach
- Ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12 V. Diagnostyka ładowania / ładowanie akumulatorów litowych 12 V, obwód budzenia
- Maksymalna moc wyjściowa do 1750 W
- Elastyczne tryby pracy spełniające wymagania użytkowników
- Możliwość pracy na stole, podłodze lub ścianie
- Mieści się pod samochodem w salonie sprzedaży
- Łatwy w obsłudze duży, 4-kolorowy, podświetlany wyświetlacz LCD, w tym tryb montażu na ścianie
- Łatwy dostęp do strony internetowej BAT 6120 Help Center poprzez kod QR wyświetlany na ekranie

### Dane techniczne:

- Maks. prąd ładowania 12V: 120 A
- Długość kabli do ładowania: 3 m (kabel podwójny)
- Przekrój kabla do ładowania: 25 mm<sup>2</sup>
- Pobór mocy: 120~240 V AC dla US/EU; 100 V AC dla JPN
- Ciężar (bez kabli do ładowania i zasilania): 8,5 kg
- Charakterystyki ładowania: do 120 A pracy ciągłej. Typy akumulatorów: UNI, WET, EFB, AGM, VRLA/GEL, LFP (LiFePO<sub>4</sub>)
- Ładowanie podtrzymujące: 12,0 V - 13,2 V regulowane, standardowo 12,6 V; 10 A - 30 A regulowane ograniczenie mocy, standardowo 20 A

- Ładowanie buforowe: 12,0 V - 13,2 V regulowane, standardowo 13,5 V; maks. prąd ciągły 120 A
- Zakres temperatury pracy: 0°C – +40°C
- Napięcie zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Napięcie znamionowe akumulatora: 12 V
- Stopień ochrony (DIN 40050): IP 20 D
- Wymiary (W x S x G): 329 x 116 x 433 mm

**Zawartość zestawu:**

- Ładowarka
- Odłączane kable do ładowania (3 m – 25 mm<sup>2</sup>)
- Przewód zasilający
- Uchwyt ścienny
- Instrukcja obsługi z instrukcją bezpieczeństwa