

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/bosch-c3-p-166.html>

Bosch C3 6V 12V 3.8A 0.8A Ładowarka automatyczna



Cena brutto	219,00 zł
Cena netto	178,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C3
Kod producenta	0 189 999 03M
Kod EAN	4047024837836
Producent	Bosch
Model	C3
Napięcie [V]	6 / 12
Obsługiwane Pojemności [Ah]	1,2-120
Maksymalny prąd ładowania [A]	0,8 / 3,8

Opis produktu

Prostownik BOSCH C3

WARIANTY ŁADOWANIA:

Wariant ładowania 1 "6 V" - ładowanie (7,3 V/0,8 A; poj. od 1,2 Ah do 14 Ah). Przeznaczony do standardowych akumulatorów do 14Ah. Tryb ładowania dla akumulatorów mokrych i większości żelowych. Urządzenie wykonuje ładowanie a po zakończeniu przechodzi w stan podtrzymywania naładowania. Dzięki temu ładowarkę można pozostawić na czas nieokreślony podłączoną do akumulatora. Urządzenie samo zadba o odpowiedni poziom ładowania.

Wariant ładowania 2 "12 V" - ładowanie MoBa (14,4 V/0,8 A; poj. od 1,2 Ah do 14 Ah). Przeznaczony do standardowych akumulatorów do 14Ah. Tryb ładowania dla akumulatorów mokrych i większości żelowych. Urządzenie wykonuje ładowanie a po zakończeniu przechodzi w stan podtrzymywania naładowania.

Wariant ładowania 3 "12 V" - ładowanie samochód (14,4 V/3,6 A; poj. od 14 Ah do 120 Ah). Przeznaczony do standardowych akumulatorów do 14Ah. Tryb ładowania dla akumulatorów mokrych i większości żelowych. Urządzenie wykonuje ładowanie a po zakończeniu przechodzi w stan podtrzymywania naładowania.

Wariant ładowania 4 "12 V" - ładowanie zima/AGM (14,7 V/3,8 A; poj. od 14 Ah do 120 Ah). Przeznaczony do akumulatorów ponad 14Ah w stanie zimnym lub do akumulatorów AGM (z matami nasączonymi elektrolitem). Jak poprzednio urządzenie naładuje akumulator po czym automatycznie przejdzie w stan podtrzymywania naładowania akumulatora.

REGENERACJA:

Automatyczne ładowanie impulsowe przy napięciu pomiędzy 7,5 V i 10,5 V. Jest to automatyczna funkcja C3 której nie można wybrać ręcznie. Jeżeli urządzenie wykryje zbyt niskie napięcie akumulatora samoczynnie przejdzie w stan ładowania impulsowego które jest najskuteczniejsze w takiej sytuacji. Po osiągnięciu przez akumulator w trakcie ładowania odpowiednich parametrów C3 automatycznie wróci do wybranego poprzednio sposobu ładowania. Dzięki temu można osiągnąć znacznie lepszy stopień naładowania nie dostępny przy pomocy nawet najlepszych ładowarek klasycznych (nie inteligentnych).

PODTRZYMANIE:

Po zakończeniu ładowania wg. wariantów 1-4 automatyczne doładowanie prądem 1,5 A

FUNKCJA OCHRONY URZĄDZENIA:

Przez cały okres pracy ładowarka monitoruje szereg parametrów i jeżeli wykryje jakikolwiek problem nie wynikający z samego procesu ładowania (przegrzanie urządzenia, zwarcie itp.) nastąpi automatyczne przejście w stan czuwania. Dzięki temu ładowarki C3 nie da się praktycznie w żaden sposób uszkodzić. Ładowarka jest całkowicie odporna na błędne podłączenie (zwarcie, odwrotna biegunowość).