

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/bosch-c7-p-369.html>

Bosch C7 12V 7A 24V 3,5A Ładowarka automatyczna



Cena brutto	410,00 zł
Cena netto	333,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C7
Kod producenta	0 189 999 07M
Kod EAN	4047024610583
Producent	Bosch
Model	C7
Napięcie [V]	12 / 24
Obsługiwane Pojemności [Ah]	14-230
Maksymalny prąd ładowania [A]	3,5 / 7

Opis produktu

Profesjonalna w pełni automatyczna ładowarka Bosch C7 z funkcją inteligentnego ładowania. Służy do ładowania akumulatorów w samochodach, łodziach, przyczepach kempingowych oraz innych urządzeniach zasilanych z akumulatorów 12/24V. Ładowarka posiada funkcję zasilacza, pozwalającą na odłączenie akumulatora bez ryzyka utraty danych z pokładowych urządzeń elektronicznych. Bosch C7 jest sklasyfikowany w klasie ochronności IP65. Może być używany nawet w warunkach opadów atmosferycznych.

Właściwości:

ŁADOWANIE : w pełni automatyczne, nie wymagające nadzoru użytkownika automatyczne ładowanie akumulatorów o pojemności od 14Ah - 230Ah dla 12V oraz od 14Ah - 120Ah dla 24V funkcja obsługi długoterminowej (podtrzymania akumulatora) uruchamiana automatycznie

Ładowarka posiada 6 trybów pracy:

Tryb 1 (12V) - Przeznaczony do akumulatorów w normalnym stanie. Tryb ładowania dla akumulatorów mokrych i większości żelowych. Urządzenie wykonuje ładowanie a po zakończeniu przechodzi w stan podtrzymywania naładowania. Dzięki temu ładowarkę można pozostawić na czas nieokreślony podłączoną do akumulatora.

Tryb 2 (12V) - Przeznaczony do akumulatorów w stanie zimnym lub do różnych akumulatorów AGM (z matami nasączonymi elektrolitem). Jak poprzednio urządzenie naładuje akumulator po czym automatycznie przejdzie w stan podtrzymywania naładowania akumulatora.

Tryb 3 (12V) - Wspieranie / zasilanie. W tym trybie ładowarkę C7 można wykorzystać jako źródło prądu o maks. natężeniu 6A do zasilania odbiorników takich jak na przykład akcesoria samochodowe. Dodatkowo w tym trybie ładowarkę można wykorzystać jako tymczasowe zasilanie pojazdu na czas wymiany akumulatora. W tym celu należy podłączyć C7 do przewodów zasilających w pojeździe i bezpiecznie odłączyć i wymontować akumulator. W tym czasie C7 będzie podtrzymywać napięcie w instalacji pokładowej pojazdu dzięki czemu można bezpiecznie przeprowadzić wymianę akumulatora w pojazdach z zaawansowaną elektroniką bez narażania pojazdu na utratę napięcia.

Tryb 4 (12V) - Regeneracja akumulatora. W tym trybie można zregenerować akumulatory które zostały w bardzo krótkim czasie rozładowane. Ładowarka przeprowadza specjalne ładowanie prądem 1500mA przez 3 godziny badając stan akumulatora. Po odzyskaniu przez akumulator częściowego naładowania C7 przechodzi w normalny tryb ładowania. W ten sposób można ładować bezpiecznie akumulatory całkowicie rozładowane których nie da się skutecznie naładować klasycznymi

ładowarkami.

Tryb 5 (24V) - Przeznaczony do akumulatorów mokrych i większości żelowych 24V w normalnym stanie. Ładowarka wykonuje proces ładowania po jego zakończeniu przechodzi automatycznie w stan podtrzymywania akumulatora.

Tryb 6 (24V) - Przeznaczony do akumulatorów 24V w stanie zimnym lub do różnych akumulatorów AGM (z matami nasączonymi elektrolitem). Ładowarka wykonuje proces ładowania po jego zakończeniu przechodzi automatycznie w stan podtrzymywania akumulatora.

Ładowanie impulsowe - Jest to automatyczna funkcja C3 której nie można wybrać ręcznie. Jeżeli urządzenie wykryje zbyt niskie napięcie akumulatora samoczynnie przejdzie w stan ładowania impulsowego które jest najskuteczniejsze w takiej sytuacji.

- zabezpieczony przed skutkami zwarcia zacisków
- zabezpieczony przed skutkami błędnego podłączenia (błędnej polaryzacji)
- zabezpieczony przed możliwością przeładowania akumulatora

W skład zestawu wchodzi:

Prostownik.

Uchwyt na ścianę.

Przewody podłączeniowe z zaciskami.

Instrukcja obsługi.