Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:33

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/bpower-12v4opzv80-p-2578.html



BPOWER 12V4OPzV80 12V 86Ah GEL

Cena brutto	**999,00 zł**
Cena netto	**812,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**12V4OPzV80**
Producent	**Bpower**
Model	**12V4OPzV80**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**86**
Długość [mm]	**330**
Szerokość [mm]	**173**
Wysokość [mm]	**218**

Opis produktu

BPOWER

KARTA KATALOGOWA

12V4OPzV80

Akumulatory w technologii GEL z dodatnią płyta pancerną

DANE PODSTAWOWE

MODEL	12V4OPzV80
NAPIĘCIE	12V
POJEMNOŚĆ	86Ah @ 20Hr
MATERIAŁ OBUDOWY	ABS (UL.94:HB)
TYP AKUMULATORA	GEL
ELEKTROLIT	Nie wymaga zalania
LICZBA CYKLI	1200 dla 80% D.O.D.

SPECYFIKACJA

MODEL	TERMINAL	POLARYZACJA	WYMIARY				WAGA
			DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	Z TERMINALEM	
12V4OPzV80	M8	LEWY +	330mm	173mm	212mm	218mm	30,8kg

SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE

POJEMNOŚĆ PRZY ROZŁADOWANIU DO 1,75V/OGNIWO W 25˚C				REZYSTANCJA WEWNĘTRZNA	NAPIĘCIE ŁADOWANIA PODCZAS PRACY CYKLICZNEJ	PRĄD ŁADOWANIA	
1h	3h	5h	10h	25˚C	25˚C	ZALECANY	MAKSYMALNY
47,4Ah	60,6Ah	70,0Ah	80,0Ah	7,8	14,1V - 14,4V	8,6A	20,0A

PRZECHOWYWANIE

DOPUSZCZALNA TEMPERATURA OTOCZENIA			SAMOROZŁADOWANIA W 20˚C		
PRZECHOWYWANIE	ŁADOWANIE	ROZŁADOWANIE	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	12 MIESIĘCY
-20˚C do +50˚C	0˚C do +40˚C	-20˚C do +55˚C	9%	18%	36%

STAN NAŁADOWANIA

PROCENT NAŁADOWANIA	OGNIWO	12 V
100	2,22	13,32
75	2,12	12,72
50	2,07	12,42
25	2,02	12,21
0	1,95	11,70

ZASTOSOWANIA

- wózki golfowe
- wózki inwalidzkie
- maszyny czyszczące
- łodzie
- systemy fotowoltaiczne
- urządzenia mobilne
- urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym
- urządzenia o dużej cykliczności pracy


BPOWER

KARTA KATALOGOWA

12V40PzV80


Akumulatory w technologii GEL z dodatnią płyta pancerną

WYMIARY




KOŃCÓWKI BIEGUNOWE

M8



ŻYWOTNOŚĆ CYKLICZNA



BEZPIECZEŃSTWO



RECYKLING




DBAJMY O ŚRODOWISKO

ZUŻYTE BATERIE ORAZ AKUMULATORY ZALICZANE SĄ DO KATEGORII ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. ODPADY TEGO TYPU ZE WZGLĘDU NA SWOJE POCHODZENIE, SKŁAD CHEMICZNY (ZAWIERAJĄ METALE CIĘŻKIE TAKIE JAK OŁÓW, I INNE TRUJĄCE SUBSTANCJE) ORAZ INNE WŁAŚCIWOŚCI MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI, ZWIERZĄT BĄDŹ CAŁEGO ŚRODOWISKA. ZGODNIE Z USTAWĄ O ODPADACH ODPADY W POSTACI BATERII I AKUMULATORÓW NALEŻY ZBIERAĆ ODDZIELNIE OD INNYCH RODZAJÓW ODPADÓW.

W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NAMI, UDZIELIMY WSZELKICH INFORMACJI JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZE ZUŻYTYMI BATERIAMI I AKUMULATORAMI.

ŻYWOTNOŚĆ CYKLICZNA



Seria OPzV to akumulatory wykonane w technologi żelowej (GEL) o żywotności projektowanej (przy pracy buforowej) ponad 18 lat w 25°C. Akumulatory 12V z dodatnią płytą tubularną (pancerną), zostały zaprojektowane do głębokich rozładowań. Wytrzymują 1200 powtarzanych cykli rozładowania/ładowania, dla głębokości rozładowania 80%.

Zalety akumulatorów:

- Długa żywotność przy pracy buforowej oraz cyklicznej
- Projektowana żywotność przy pracy cyklicznej wynosi 1200 cykli dla głębokości rozładowania 80%
- Niska rezystancja wewnętrzna
- Długi czas pracy
- Duży zakres pojemności
- Bezpieczne głębokie rozładowanie
- Przeznaczone do pracy w podwyższonych temperaturach
- Bardzo dobrze odprowadzają ciepło