Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:55

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/bpower-625efb-p-3663.html

BPOWER 625EFB 12V 230Ah 1350A EFB



Cena brutto	**967,40 zł**
Cena netto	**786,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**625EFB**
Producent	**Bpower**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**230**
Prąd rozruchu [A]	**1350**
Polaryzacja [+-]	**Lewy Plus**
Długość [L mm]	**518**
Szerokość [W mm]	**276**
Wysokość [H mm]	**239**
Waga [kg]	**57**

Opis produktu

Akumulatory BPower EFB cechują się zwiększoną żywotnością i trwałością cykliczną, nawet trzykrotnie dłuższą w stosunku do standardowych akumulatorów.

Dzięki specjalnemu dodatkowi węglowemu do elektrod (Super Expanded 3XD – Graphite) akumulatory EFB są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie zwiększone jest zapotrzebowanie na prąd oraz ilość cykli rozruchowych (np. do aut z systemem start-stop czy taksówek).

Dzięki hermetycznej budowie oraz użyciu wkładek przeciwwybuchowych akumulator z powodzeniem może być montowany w bagażniku lub we wnętrzu pojazdu.


BPOWER 625 EFB

230Ah 1350A

PODSTAWOWE PARAMETRY		TECHNOLOGIA	
Napięcie znamionowe (V)	12	Typ płyt	Ca/Ca
Pojemność znamionowa 20HR (Ah)	230	Oznaczenie wydajności	W3 - C2 - V4 - E1
Prąd rozruchowy (EN -18°C)	1350	Gęstość elektrolitu w 25°C	1.28 ± 0.01g/cm3
Zalecany prąd ładowania	23A	Separator	PE
		Zabezpieczenie przeciwwybuchowe	✔
PARAMETRY MECHANICZNE		**CECHY OBUDOWY**	
Wymiary (dł x szer x wys)	518 x 276 x 239 mm	Typ obudowy	DIN C
Waga (kg)	57,0	Typ mocowania	N
Typ terminali	T1	Uchwyty	✔
Materiał obudowy	Polipropylen PP	Układ ogniw	3
		Typ pokrywy	SMF podwójne wieko


Typ terminali

T1




Układ ogniw

3



Typ mocowania

N



Żywotność

Długa żywotność cykliczna, silna zdolność odzyskiwania głębokiego rozładowania.

Wysokie parametry

Duża energia, niska rezystancja wewnętrzna, niski stopień samorozładowania.

Wydajność

Wysoka wydajność przy głębokich cyklach rozładowania oraz wysoka wydajność rozruchowa. Zdolność ciągłego rozładowywania dużym prądem.

Szeroki zakres temperatur

Dzięki unikalnej technologii ma doskonałą wydajność rozładowania w niskiej temperaturze i dużą odporność na korozję płyt w wysokiej temperaturze

Szczelna konstrukcja

Niezawodna szczelna konstrukcja zapewnia brak wycieków podczas użytkowania

Odporność na wibracje

Znakomita odporność na wibracje EN V4. Wykorzystanie konstrukcji grubych części ołowianych.