

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/bpower-agm-l16-p-4004.html>



Bpower AGM-L16 6V DT 400Ah DEEP CYCLE

Cena brutto	1 699,00 zł
Cena netto	1 381,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Bpower
Napięcie [V]	6
Pojemność [Ah]	400
Polaryzacja [+-]	Lewy Plus
Długość [L mm]	295
Szerokość [W mm]	180
Wysokość [H mm]	428
Waga [kg]	54,2
Końcówki biegunowe	DT

Opis produktu

Akumulatory wykonane w technologii AGM, przeznaczone do pracy cyklicznej. Projektowana żywotność cykliczna dla głębokości rozładowania 50% wynosi 700 cykli. Wyjątkowo odporne na częste cykle ładowania oraz rozładowania. Idealne jako autonomiczne źródło zasilania we wszelkiego rodzaju urządzeniach mobilnych i przenośnych.

MODEL: AGM-L16
NAPIĘCIE: 6V
POJEMNOŚĆ: 400Ah @ 20Hr
MATERIAŁ OBUDOWY: ABS UL94 HB

ZASTOSOWANIE:

- Wózki golfowe
- Podnośniki nożycowe- wózki inwalidzkie
- Maszyny czyszczące
- Łodzie
- Systemy fotowoltaiczne
- Urządzenia mobilne
- Urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym
- Urządzenia o dużej cykliczności pracy

BPOWER AGM-L16

Seria BCL to akumulatory wykonane w technologii AGM, przeznaczone do ciężkiej pracy cyklicznej. Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków węglowych akumulatory serii BCL posiadają większą zdolność przyjmowania ładunku i wymagają krótszego czasu ładowania. Cechują się wydajnością, niezawodnością oraz mają bardzo długą żywotność cykliczną wynoszącą 700 cykli przy głębokości rozładowania do 80%.

PODSTAWOWE PARAMETRY		ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Napięcie znamionowe (V)	6V	Przechowywanie	-15°C ~ 40°C
Pojemność znamionowa (Ah)	400Ah	Ładowanie	0°C ~ 40°C
Typ akumulatora	VRLA AGM	Rozładowanie	- 20°C ~ 55°C
Materiał obudowy	ABS UL94 HB		
PARAMETRY MECHANICZNE		PRĄD ŁADOWANIA	
Wymiary (dł x szer x wys)	295 x 180 x 428 (mm)	Zalecany	40A
Waga (kg)	54,20kg		
Terminal	DT	Maksymalny	80A
Polaryzacja	0		
POJEMNOŚĆ PRZY ROZŁADOWANIU (25°C)		NAPIĘCIE ŁADOWANIA (25°C)	
400 Ah	20hr	Praca cykliczna	14,70V - 14,90V
375 Ah	10hr		
342 Ah	5hr		



Żywotność

Długa żywotność cykliczna (700 cykli dla 80% DOD). Silna zdolność odzyskiwania głębokiego rozładowania.



Szczelna konstrukcja

Niezawodna szczelna i bezobsługowa konstrukcja zapewnia brak wycieków podczas użytkowania.



Dodatek węgla

Dodatek węgla zapewnia szybsze ładowanie, ochronę przed zaszczepieniem i mniejsze rozwarstwienie elektrolitu. Dzięki dodatkom węgla siarczany ulegają szybszemu rozpuszczeniu.



Separator

Wysokiej jakości separator AGM wydłuża żywotność cykliczną oraz zapobiega mikro zwarciom.



Wysokie parametry


Duża energia, niska rezystancja wewnętrzna, niski stopień samorozładowania.



Odporność na korozję


Specjalny stop poprawia odporność płyty na korozję, zwiększa żywotność i dobrą wydajność głębokiego rozładowania.

Biegun




Wartości momentu obrotowego na zaciskach in-lb (Nm): 17,69–26,53 (2,0–3,0)

Żywotność cykliczna



Wymiary



Dbajmy o środowisko

Zużyte baterie oraz akumulatory zaliczane są do kategorii odpadów niebezpiecznych. Odpady tego typu ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny (zawierają metale ciężkie takie jak ołów i inne trujące substancje) oraz inne właściwości mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, zwierząt bądź całego środowiska. Zgodnie z ustawą o akumulatorach, odpady w postaci baterii i akumulatorów należy zbierać oddzielnie od innych rodzajów odpadów.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami. Udzielimy wszystkich informacji jak należy postępować ze zużytymi bateriami i akumulatorami.

BEZPIECZEŃSTWO



Recykling

