

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/bpower-ytx5l-bs-p-2055.html>



## BPower Platinum AGM YTX5L-BS 12V 4Ah 80A ETX5L-BS

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Cena brutto       | <b>87,00 zł</b>      |
| Cena netto        | <b>70,73 zł</b>      |
| Dostępność        | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki      | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy  | <b>YTX5L-BS</b>      |
| Kod EAN           | <b>5902963452450</b> |
| Producent         | <b>Bpower</b>        |
| Napięcie [V]      | <b>12</b>            |
| Pojemność [Ah]    | <b>4</b>             |
| Prąd rozruchu [A] | <b>80</b>            |
| Polaryzacja       | <b>Prawy Plus</b>    |
| Długość [mm]      | <b>113</b>           |
| Szerokość [mm]    | <b>70</b>            |
| Wysokość [mm]     | <b>105</b>           |

### Opis produktu

**W związku z rozporządzeniem EU nr 2019/1148 "Wprowadzanie do obrotu i stosowanie prekursorów materiałów wybuchowych" z dnia 1.02.2021 nie można sprzedawać kwasu siarkowego w oddzielnych pojemnikach, w związku z czym wysyłamy akumulatory zalane i uruchomione.**

**Akumulator uruchomiony przed wysyłką. Zalany i naładowany ładowarkami CTEK a następnie zbadany pod obciążeniem i pod kątem zdolności rozruchowej.**

Akumulatory motocyklowe marki BPower produkowane są przez największe światowe fabryki specjalizujące się w produkcji akumulatorów rozruchowych. Pasują do większości poruszających się po naszych drogach motocykli. Do każdego akumulatora motocyklowego dołączony jest pojemnik z elektrolitem. Wszystkie akumulatory BPower spełniają najbardziej wymagające normy bezpieczeństwa.

BPower MF VRLA – Szczelne i bezobsługowe akumulatory wykonane w technologii AGM (VRLA) mają zastosowanie w pojazdach nowszej generacji oraz we wszystkich quadach (ATV), skuterach wodnych i śnieżnych. Akumulatory te spełniają najbardziej wymagające oczekiwania klientów co do bezawaryjnej pracy nawet w najcięższych warunkach. Poza kontrolą napięcia na biegunach nie wymagają dodatkowych zabiegów kontrolnych. Charakteryzują się wyższymi prądami rozruchowymi co dodatkowo wpływa na komfort użytkowania zwłaszcza w pojazdach zimowych.

#### Charakterystyka :

- Szczelny, bezobsługowy, nie wymagane dolewania wody
- Wysoka zdolność rozruchowa
- Zaawansowana technologia ołowiowo-wapniowa
- Nowoczesny design
- Akumulator suchy ładowany sprzedawany w zestawie wraz z butelką elektrolitu
- Dostarcza maksymalnej mocy, nawet w ekstremalnych warunkach atmosferycznych

**Dane Techniczne:**

- Model: YTX5L-BS
- Napięcie: 12V
- Pojemność: 4Ah
- Prąd Rozruchowy: 80A
- Wymiary (dł x szer x wys /mm): 113 x 70 x 105
- Polaryzacja: P+

**ZESTAW ZAWIERA:**

- **AKUMULATOR** - gotowy, uruchomiony i naładowany.
- **Śruby** - zestaw do podłączenia w pojeździe.