

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/centra-ce1403-p-1578.html>

CENTRA CE1403 12V 140Ah 760A HD



Cena brutto	836,00 zł
Cena netto	679,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CE1403
Kod EAN	3661024015240
Producent	Centra
Model	CE1403
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	140
Prąd rozruchu [A]	760
Polaryzacja [+-]	Lewy Plus
Długość [L mm]	518
Szerokość [W mm]	276
Wysokość [H mm]	242

Opis produktu

Technologia HVR®, wykorzystująca specjalne rozwiązania z zakresu mocowania komponentów akumulatora, udostępniona po raz pierwszy na rynku części zamiennych, stanowi odpowiedź **EXIDE** na poddawanie akumulatorów coraz większym wibracjom poprzez umieszczanie ich w tylnej części nadwozia z powodu zastosowania zbiornika AdBlue® i katalizatora SCR. Technologia HVR® neutralizuje skutki silnych drgań, pozwalając akumulatorowi normalnie funkcjonować.

Nowa gama EXPERT HVR® łączy wyjątkową odporność cykliczną, która charakteryzowała poprzednią gamę EXPERT, z zastosowaniem specjalnej izolacji występującej w technologii HVR®. W wyniku tej kombinacji powstał akumulator o dużo dłuższej żywotności. Oficjalne logo HVR® Technology jest znakiem rozpoznawczym tej unikalnej konstrukcji. HVR® jest nazwą zarejestrowaną przez EXIDE Technologies. AdBlue® jest nazwą zarejestrowaną przez VDA (niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego).

TECHNOLOGIABEZOBŚŁUGOWA

Akumulatory z nowych linii **EXPERTHVR®** i **PROFESSIONAL POWER** wyróżniają się całkowitą bezobsługowością, która pozwala instalatorom i użytkownikom końcowym zmniejszyć zapotrzebowanie na nowe akumulatory. Akumulatory z obu linii posiadają wydłużony okres przydatności, zabezpieczenie przeciwwiskrowe i zabezpieczenie przed wydostaniem się elektrolitu, a dodatkowo przez cały okres eksploatacji nie wymagają obsługi (zgodnie z normą EN50342). Do stworzenia bezobsługowej konstrukcji opracowanej we współpracy z wiodącymi producentami pojazdów wykorzystano nowy stop ołowiowo-wapniowy, nowy projekt wieczka z wewnętrznym labiryntem do skraplania śladowych ilości kwasu z wydzielających się gazów oraz filtr przeciwwiskrowy, zapewniający większe bezpieczeństwo użytkowania.