

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/centra-ce1853-p-1506.html>



Centra Expert HVR CE1853 12V 185Ah 1100A CE 1853

Cena brutto	1 099,00 zł
Cena netto	893,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CE1853
Producent	Centra
Model	CE1853
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	185
Prąd rozruchu [A]	1100
Polaryzacja	Lewy Plus
Długość [mm]	514
Szerokość [mm]	223
Wysokość [mm]	223

Opis produktu

Technologia HVR®, wykorzystująca specjalne rozwiązania z zakresu mocowania komponentów akumulatora, udostępniona po raz pierwszy na rynku części zamiennych, stanowi odpowiedź **EXIDE** na poddawanie akumulatorów coraz większym wibracjom poprzez umieszczanie ich w tylnej części nadwozia z powodu zastosowania zbiornika AdBlue® i katalizatora SCR. Technologia HVR® neutralizuje skutki silnych drgań, pozwalając akumulatorowi normalnie funkcjonować.

Nowa gama EXPERT HVR® łączy wyjątkową odporność cykliczną, która charakteryzowała poprzednią gamę EXPERT, z zastosowaniem specjalnej izolacji występującej w technologii HVR®. W wyniku tej kombinacji powstał akumulator o dużo dłuższej żywotności. Oficjalne logo HVR® Technology jest znakiem rozpoznawczym tej unikalnej konstrukcji. HVR® jest nazwą zarejestrowaną przez EXIDE Technologies. AdBlue® jest nazwą zarejestrowaną przez VDA (niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego).

TECHNOLOGIABEZOPSŁUGOWA

Akumulatory z nowych linii **EXPERTHVR®** i **PROFESSIONAL POWER** wyróżniają się całkowitą bezobsługowością, która pozwala instalatorom i użytkownikom końcowym zmniejszyć zapotrzebowanie na nowe akumulatory. Akumulatory z obu linii posiadają wydłużony okres przydatności, zabezpieczenie przeciwwiskrowe i zabezpieczenie przed wydostaniem się elektrolitu, a dodatkowo przez cały okres eksploatacji nie wymagają obsługi (zgodnie z normą EN50342). Do stworzenia bezobsługowej konstrukcji opracowanej we współpracy z wiodącymi producentami pojazdów wykorzystano nowy stop ołowiowo-wapniowy, nowy projekt wieczka z wewnętrznym labiryntem do skraplania śladowych ilości kwasu z wydzielających się gazów oraz filtr przeciwwiskrowy, zapewniający większe bezpieczeństwo użytkowania.