Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 12:01

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/ctek-lithium-xs-12v-50a-lifepo4-56-889-p-818.html



CTEK LITHIUM XS 12V 5A LiFePO4 56-899

Cena brutto	**435,00 zł**
Cena netto	**353,66 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**LITHIUM XS**
Kod producenta	**56-899**
Kod EAN	**7350009568999**
Producent	**Ctek**
Model	**LITHIUM XS**
Napięcie [V]	**12**
Obsługiwane Pojemności [Ah]	**5-120**
Maksymalny prąd ładowania [A]	**5**

Opis produktu



ZESTAW ZAWIERA:

- **ŁADOWARKĘ LITHIUM XS**
- ZŁĄCZKĘ COMFORT CONNECT - EYELET M6
- ZŁĄCZKĘ ZACISKOWĄ - ZACISKI
- INSTRUKCJĘ PL W PDF
- POKROWIEC



LITHIUM XS to zaawansowana, sterowana mikroporcesorem ładowarka, zaprojektowana specjalnie do ładowania i konserwacji akumulatorów litowo-jonowych. (**LiFePO4**) - maksymalnie zwiększając ich wydajność i trwałość.

Dzięki prądowi ładowania o natężeniu nawet **5A** ładowarka **LITHIUM XS** jest bardzo elastyczna i umożliwia ładowanie akumulatorów LiFePO4 **od 5Ah do 60Ah i podtrzymać nawet 120Ah.**

Obsługa urządzenia jest prosta, a ładowanie rozpoczyna się natychmiast po podłączeniu. Bez potrzeby odłączania akumulatora od pojazdu na początku ładowania LITHIUM XS automatycznie ustawi ponownie wszystkie zainstalowane systemy elektroniczne zabezpieczeń o niskim napięciu (System Zarządzania Akumulatorem). Ładowanie można rozpocząć ponownie ręcznie w dowolnym momencie przy użyciu przycisku

"RESET".



LITHIUM XS jest w pełni automatyczną ładowarką typu "**podłącz i zapomnij**" posiadającą **8 etapów ładowania**, w tym sekwencję testowania, wskazującą na to czy akumulator może przyjąć i podtrzymać ładowanie, wyjątkowy etap maksymalizacji umożliwiający przywrócenie pełnej mocy oraz opatentowane ładowanie konserwacyjne, które zapewnia maksymalną wydajność nawet po miesiącach braku aktywności. Bryzgoszczelna i pyłoszczelna (**IP65**) ładowarka LITHIUM XS jest prosta i bezpieczna w użytkowaniu, chroni elektronikę samochodową, jest beziskrowa, posiada zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją oraz przed zwarciem.



DANE TECHNICZNE

- **Napięcie ładowania:** 13,8/14,4 VDC V
- **Prąd ładowania:** Maks. 5 A
- **Typ ładowarki:** Unikalny całkowicie automatyczny 8 etapowy proces ładowania
- **Typ akumulatorów:** 12 V litowo-jonowe (LIFEPO4)
- **Pojemność akumulatora:** 5-60 Ah, ładowanie konserwacyjne do 120 Ah
- **Izolacja:** IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)
- **Gwarancja:** 5-letnia gwarancja
- **Nr artykułu:** 56-899

Karta katalogowa pdf

Karta katalogowa Lithium XS

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi PL