

Dane aktualne na dzień: 21-09-2026 11:19

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ctek-mxs-10-cic-p-3056.html>



CTEK MXS 10 CIC 12V 10A 40-215 ładowarka inteligentna mxs10cic

Cena brutto	715,00 zł
Cena netto	581,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MXS 10
Kod producenta	40-215
Kod EAN	7340103402152
Producent	Ctek
Model	MXS 10 CIC
Napięcie [V]	12
Obsługiwane Pojemności [Ah]	20-200
Maksymalny prąd ładowania [A]	10

Opis produktu



ZESTAW ZAWIERA

- Ładowarka CTEK
- Końcówka kabla zakończona "krokodylkami"
- Złączka Comfort Indicator Eyelet M8 (z diodami led)
- Czujnik temperatury
- Pokrowiec
- Instrukcja obsługi PL w PDF



SZYBKIE I WYDAJNE ŁADOWANIE

DO WSZYSTKICH TYPÓW AKUMULATORÓW KWASOWO-OŁOWIOWYCH 12 V



*Idealna do ładowania i utrzymywania
poziomu naładowania większych
akumulatorów kwasowo-ołowiowych
12 V oraz stosowanych np. w
samochodach o wysokich osiąгах*

Ładowarka **MXS 10** to rozwiązanie o najnowszej technologii. Nadaje się ona idealnie do użycia w warsztatach, przyczepach kempingowych, RV, łodziach i pojazdach.

Ładowarka MXS 10 to doskonałe rozwiązanie problemów związanych z wieloma akumulatorami. oferuje takie funkcje jak diagnostyka akumulatora sygnalizująca czy akumulator może otrzymać i utrzymać ładunek, regenerację umożliwiającą odnowę całkowicie rozładowanych akumulatorów z rozwarstwionym elektrolitem, unikalne ładowanie podtrzymujące oraz sensor temperatury zapewniając optymalne ładowanie niezależnie od warunków atmosferycznych. Ponadto funkcja trybu zasilania umożliwia odłączenie akumulatora od pojazdu nie powodując utraty konfiguracji ustawień. Na wyświetlaczu wyświetlane są dla użytkownika wszystkie instrukcje dotyczące procedury ładowania.

MXS 10 to całkowicie automatyczna 8-etapowa ładowarka zapewniająca ładowanie akumulatorów 10A, 12V, o pojemnościach od 20-200Ah umożliwiającą także ładowanie podtrzymujące do 300Ah. Ładowarka posiada klasę IP65 (ochrona przed wodą i pyłem) i została zaprojektowana w celu zabezpieczenia samochodowych podzespołów elektronicznych, wraz z zabezpieczeniem przed iskrzeniem i odwrotną biegunowością oraz ochroną przeciwzwarceniową.

INTELIGENTNA I WYDAJNA

CZUJNIK TEMPERATURY ZAPEWNIAJĄCY MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ



***JEST WYPOSAŻONA W CZUJNIK TEMPERATURY, KTÓRY ZAPEWNI
OPTIMALNE ŁADOWANIE W RÓŻNYCH WARUNKACH POGODOWYCH.***

Kompletna obsługa akumulatora – jedyny w swoim rodzaju, opatentowany system przywracania gotowości eksploatacyjnej, ładowania i konserwacji wszystkich typów akumulatorów kwasowo-ołowiowych, zapewniający maksymalizację ich wydajności i żywotności.

Łatwość i bezpieczeństwo użytkowania – bezpieczeństwo użytkownikowi gwarantuje zabezpieczenie przed iskrzeniem oraz odwróceniem biegunowości. Układy elektryczne pojazdu są zabezpieczone dzięki wytwarzaniu napięcia o wyjątkowo wysokim poziomie jakości oraz prąd charakteryzujący się brakiem przepięć lub skoków impulsowych. Brak konieczności odłączania akumulatora od pojazdu podczas ładowania.

UNIKALNY TRYB ZASILANIA I TRYB REGENERACJI



TRYB ZASILANIA: ładowarka może być używana jako źródło zasilania napięciem stałym 12 V.
TRYB REGENERACJI: przywracanie pojemności i regeneracja akumulatorów w złym stanie lub głęboko rozładowanych.

„Wystarczy podłączyć” – czynność podłączenia jest niezwykle prosta do wykonania. Następnie wystarczy wybrać program i tryb działania, a ładowarka wykona całą resztę.

Jedyny w swoim rodzaju 8-etapowy proces ładowania – opatentowany 8-etapowy program ładowania obejmuje testowanie stanu akumulatora, przywrócenie jego gotowości do pracy, ładowanie i konserwację w celu zagwarantowania maksymalnej żywotności i wydajności akumulatora. Dzięki funkcji RECOND możliwa jest regeneracja głęboko rozładowanych akumulatorów z rozwarstwionym elektrolitem. Funkcja konserwacyjnego ładowania PODTRZYMUJĄCO-IMPULSOWEGO zapewnia doskonałą obsługę akumulatora w okresach, gdy nie jest on używany.

Kompensacja temperatury – wbudowany układ automatycznej kompensacji napięcia ładowania w zależności od temperatury otoczenia gwarantuje doskonałą sprawność ładowania nawet w warunkach skrajnie niskich lub wysokich temperatur.

Przedłużenie żywotności akumulatora – jedyne w swoim rodzaju funkcje ładowarek CTEK zapewniają maksymalizację niezawodności, wydajności i żywotności akumulatora.



DANE TECHNICZNE

- **Napięcie ładowania:** 14,4/14,7/15,8/13,6 V
- **Prąd ładowania:** Maks. 10 A
- **Typ ładowarki:** Unikalny całkowicie automatyczny 8 etapowy proces ładowania
- **Typy ładowanych akumulatorów** - kwasowo ołowiowe wykonane w technologii; WET (mokry), AGM, GEL EFB
- **Pojemność akumulatora:** 20-200 Ah, ładowanie konserwacyjne do 300 Ah
- **Izolacja:** IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)
- **Gwarancja:** 2-letnia gwarancja

- **Nr artykułu:** 40-215

Karta katalogowa pdf

[Karta katalogowa MXS 10](#)

Instrukcja obsługi

[Instrukcja obsługi: MXS 10](#)