

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ctek-mxs-38-12v-38a-agm-zel-40-001-p-4077.html>



CTEK MXS 3.8 12V 3,8A 40-001 w zestawie z Torbą i PowerBank mxs3.8

Cena brutto	335,99 zł
Cena netto	273,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MXS 3.8
Kod producenta	40-001
Kod EAN	7340103400011
Producent	Ctek
Model	MXS 3.8
Napięcie [V]	12
Obsługiwane Pojemności [Ah]	1,2-85
Maksymalny prąd ładowania [A]	3,8

Opis produktu



Zaawansowana technologia

- Idealna do motocykli i samochodów
- Tryb zimowy do ładowania w niskich temperaturach
- Współpracuje ze wszystkimi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi 12V, w tym AGM.

ZESTAW ZAWIERA:

- ŁADOWARKĘ CTEK MXS 3.8
- ZŁĄCZKĘ ZACISKOWĄ - KROKODYLKI
- Złącze M6
- **POKROWIEC CTEK FREE BAG**
- **PowerBank ! ! !**
- INSTRUKCJĘ PL W PDF

ŁADUJ I KONSERWUJ

7-ETAPOWA Z AUTOMATYCZNYM CYKLEM ŁADOWANIA



PODŁĄCZ I ZAPOMNIJ. Automatyczna i idealna do ładowania oraz utrzymywania poziomu naładowania akumulatorów motocyklowych i samochodowych.

CTEK MXS 3.8 to zaawansowana ładowarka sterowana mikroprocesorem z opatentowanym trybem konserwacyjnego ładowania podtrzymującego/ impulsowego.

CTEK MXS 3.8 rozwiązuje szeroki zakres problemów z akumulatorem i jest idealną ładowarką do codziennego użytku. MXS 3.8 sprawdza stan akumulatora przed ładowaniem, aby sprawdzić czy jest zdolny do otrzymywania i utrzymywania ładunku elektrycznego. Podczas ładowania MXS 3.8 korzysta z opatentowanego, automatycznego procesu odsiarczania. Specjalny tryb optymalnego ładowania "Snowflake" pozwala na ładowanie w mroźne, zimowe dni. MXS 3.8 stanowi idealne rozwiązanie w przypadku zapotrzebowania na długotrwałe ładowanie konserwacyjne. Dzięki wyraźnym wskazaniom kontrolki LED można w łatwy sposób śledzić cały proces ładowania.

DO WSZYSTKICH TYPÓW

AKUMULATORÓW OŁOWIOWYCH, 12V



ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW:

- AGM
- z ciekłym elektrolitem
- z matą szklaną
- żelowych
- wapniowo-wapniowych
- bezobsługowych

Kompletna obsługa akumulatora – jedyny w swoim rodzaju, opatentowany system przywracania gotowości eksploatacyjnej, ładowania i konserwacji wszystkich typów akumulatorów kwasowo-ołowiowych, zapewniający maksymalizację ich wydajności i żywotności.

Łatwość i bezpieczeństwo użytkowania – bezpieczeństwo użytkownikowi gwarantuje zabezpieczenie przed iskrzeniem oraz odwróceniem biegunowości. Układy elektryczne pojazdu są zabezpieczone dzięki wytwarzaniu napięcia o wyjątkowo wysokim poziomie jakości oraz prąd charakteryzujący się brakiem przepięć lub skoków impulsowych. Brak konieczności odłączania akumulatora od pojazdu podczas ładowania.

„Wystarczy podłączyć” – czynność podłączenia jest niezwykle prosta do wykonania. Następnie wystarczy wybrać program i tryb działania, a ładowarka wykona całą resztę.

Jedyny w swoim rodzaju 8-etapowy proces ładowania – opatentowany 8-etapowy program ładowania obejmuje testowanie stanu akumulatora, przywrócenie jego gotowości do pracy, ładowanie i konserwację w celu

zagwarantowania maksymalnej żywotności i wydajności akumulatora. Dzięki funkcji RECOND możliwa jest regeneracja głęboko rozładowanych akumulatorów z rozwarstwionym elektrolitem. Funkcja konserwacyjnego ładowania PODTRZYMUJĄCO-IMPULSOWEGO zapewnia doskonałą obsługę akumulatora w okresach, gdy nie jest on używany.

Kompensacja temperatury – wbudowany układ automatycznej kompensacji napięcia ładowania w zależności od temperatury otoczenia gwarantuje doskonałą sprawność ładowania nawet w warunkach skrajnie niskich lub wysokich temperatur.

Przedłużenie żywotności akumulatora – jedyne w swoim rodzaju funkcje ładowarek CTEK zapewniają maksymalizację niezawodności, wydajności i żywotności akumulatora.

KONSERWACJA I ODSIARCZANIE

AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE



***OPATENTOWANE ŁADOWANIE KONSERWACYJNE, NAWET
3-KROTNIE WYDŁUŻAJĄCE ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA***



DANE TECHNICZNE

- **Napięcie ładowania:** 14,4/14,7 V
- **Prąd ładowania:** Maks. 3.8 A
- **Typ ładowarki:** Unikalny całkowicie automatyczny 7 etapowy proces ładowania
- **Typy ładowanych akumulatorów** - kwasowo ołowiowe wykonane w technologii; WET (mokry), AGM, GEL EFB
- **Pojemność akumulatora:** 1,2-80 Ah, ładowanie konserwacyjne do 130 Ah
- **Izolacja:** IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)
- **Gwarancja:** 5-letnia gwarancja
- **Nr artykułu:** 40-001

Karta katalogowa pdf

[Karta katalogowa MXS 3.8](#)

Instrukcja obsługi

[Instrukcja obsługi CTEK MXS 3.8](#)