

Dane aktualne na dzień: 21-09-2026 16:23

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ctek-mxs-70-bumper-56-754-p-3391.html>



CTEK MXS 7.0 12V 7A 56-754 + osłona BUMPER 100 mxs7.0

Cena brutto	590,00 zł
Cena netto	479,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MXS 7.0
Kod producenta	56-754
Kod EAN	7350009567541
Producent	Ctek
Model	MXS 7.0
Napięcie [V]	12
Obsługiwane Pojemności [Ah]	14-150
Maksymalny prąd ładowania [A]	7

Opis produktu



Zaawansowana technologia, zapewniająca łatwość użytkowania

- Tryby standardowy, zimowy, zasilania i regeneracji
- Idealna do większych pojazdów
- Łatwa obsługa dzięki wyraźnym kontrolkom LED

ZESTAW ZAWIERA:

- Ładowarka CTEK
- Końcówka kabla zakończona "krokodylkami"
- Złączka Comfort Connect Eyelet M8
- Pokrowiec
- **Oślonę gumową Bumper 100**
- Instrukcję PL w PDF

Ładowarka **CTEKMXS 7.0** to idealna uniwersalna ładowarka **12V**. Nadaje się ona idealnie do ładowania dużych akumulatorów używanych w przyczepach kempingowych, RV, łodziach i pojazdach. Tego typu pojazdy wymagają rozwiązań zapewniających rozwiązanie wielu możliwych problemów związanych z eksploatacją akumulatorów.

Ładowarka MXS 7.0 oferuje takie funkcje jak **diagnoza akumulatora** sygnalizująca czy akumulator może otrzymać i utrzymać ładunek, regenerację umożliwiającą całkowicie rozładowanych akumulatorów. Z rozwarstwionym elektrolitem, unikalne ładowanie podtrzymujące, tryb optymalnego ładowania w niskich temperaturach oraz ładowanie wymagających akumulatorów **AGM (np. Optima)**. Ponadto funkcja trybu zasilania umożliwia odłączenie akumulatora od pojazdu nie powodując utraty konfiguracji ustawień.

ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW KWASOWYCH

WIELOETAPOWE, AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE



ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW:

- AGM
- z ciekłym elektrolitem
- z matą szklaną
- żelowych
- wapniowo-wapniowych
- bezobsługowych

MXS 7.0 to całkowicie automatyczna 8-etapowa ładowarka zapewniająca ładowanie akumulatorów **7A od 14Ah do 150Ah** umożliwiającą także ładowanie **ładowanie podtrzymujące do 225Ah**. Ładowarka posiada klasę **IP 65** (ochrona przed wodą i pyłem) i została zaprojektowana w celu zabezpieczenia samochodowych podzespołów elektronicznych, wraz z zabezpieczeniem przed iskrzeniem i odwrotną biegunowością oraz ochroną przeciwzwarcia.



DANE TECHNICZNE

- **Napięcie ładowania:** 14,4/14,7/15,8/13,6 V
- **Prąd ładowania:** Maks. 7 A
- **Typ ładowarki:** Unikalny całkowicie automatyczny 8 etapowy proces ładowania
- **Typy ładowanych akumulatorów** - kwasowo ołowiowe wykonane w technologii; WET (mokry), AGM, GEL EFB
- **Pojemność akumulatora:** 14-150 Ah, ładowanie konserwacyjne do 225 Ah
- **Izolacja:** IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)
- **Gwarancja:** 5-letnia gwarancja
- **Nr artykułu:** 56-754

Karta katalogowa pdf

[Karta katalogowa CTEK MXS 7.0](#)

Instrukcja obsługi

[Instrukcja obsługi: MXS 7.0](#)