Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 00:54

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/ctek-mxs-zestaw-powerbank-p-3903.html



CTEK MXS 5.0 12V 5A 56-998 zestaw z powerbankiem 5000mAh + złączka M8 INDICATOR EYELET mxs5.0

Cena brutto	**335,00 zł**
Cena netto	**272,36 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MXS 5.0**
Kod producenta	**56-998**
Kod EAN	**7350009569989**
Producent	**Ctek**
Obsługiwane Pojemności [Ah]	**1,2-110**
Maksymalny prąd ładowania [A]	**5**

Opis produktu



ZESTAW ZAWIERA:

- **ŁADOWARKĘ CTEK MXS 5.0**
- **POWERBANK USB-C 5000mAh!**
- ZŁĄCZKĘ COMFORT CONNECT **INDICATOR** - EYELET M8
- ZŁĄCZKĘ ZACISKOWĄ - KROKODYLKI
- INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PL W PDF



Najpopularniejsze urządzenie od firmy, która opracowała pierwszą na świecie inteligentną ładowarkę. Sprawdzone i przetestowane przez wielu profesjonalistów. Najnowocześniejsza technologia ładowania stosowana przez ponad 40 najbardziej prestiżowych producentów pojazdów na świecie.

Tryb regeneracji: tryb RECOND regeneruje akumulatory, które są w złym stanie lub głęboko rozładowane.

DO WSZYSTKICH TYPÓW

AKUMULATORÓW OŁOWIOWYCH, 12V



ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW:

- AGM
- żelowych
- z ciekłym elektrolitem
- wapniowo-wapniowych
- z matą szklaną
- bezobsługowych

Tryb AGM: Dedykowany akumulatorom typu AGM, przyspiesza ładowanie i maksymalnie wydłuża żywotność akumulatora.

Opatentowana funkcja odsiarczania: wskutek zasiarczenia nieużywane akumulatory tracą pojemność, a ich żywotność ulega skróceniu. Dzięki zastosowaniu prądu impulsowego i odpowiednio dostosowanego napięcia ładowarka bezpiecznie usuwa siarczany z ołowianych elektrod akumulatora, przywracając jego sprawność.

Wbudowana funkcja kompensacji temperatury: Zapewnia najbardziej wydajne ładowanie w skrajnie wysokich lub niskich temperaturach otoczenia.

REGENERUJ. PRZYWRACAJ POJEMNOŚĆ. KONSERWUJ.

8-ETAPOWA Z AUTOMATYCZNYM CYKLEM ŁADOWANIA



DEDYKOWANE PROGRAMY POMAGAJĄCE NAWET 3-KROTNIE WYDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA

Opatentowane ładowanie podtrzymujące/impulsowe: sprawia, że ładowarka jest idealna do utrzymywania sprawności akumulatora podczas długich przerw w eksploatacji.

Podłącz i zapomnij: szybkie, zautomatyzowane programy ładowania. Wybierz program przyciskiem trybu, a ładowarka zrobi resztę.

DANE TECHNICZNE

- **Napięcie ładowania:** 14,4/14,7/15,8 V
- **Prąd ładowania:** Maks. 5 A
- **Typ ładowarki:** Unikalny całkowicie automatyczny 8 etapowy proces ładowania

- **Typy Ładowanych akumulatorów** - kwasowo ołowiowe wykonane w technologii; WET (mokry), AGM, GEL, EFB
- **Pojemność akumulatora:** 1,2-110 Ah, ładowanie konserwacyjne do 160 Ah
- **Izolacja:** IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)
- **Wtyczka kabla zasilającego:** standard EU
- **Nr artykułu: 40-512**

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi PL