

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ctek-mx-ts-70-50-p-3742.html>



CTEK MXTS 70/50 12V/24V 70A 40-016 mxts70

Cena brutto	3 650,00 zł
Cena netto	2 967,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MXTS 70/50
Kod producenta	56-995
Kod EAN	7340103400165
Producent	Ctek
Model	MXTS 70
Napięcie [V]	12 / 24
Obsługiwane Pojemności [Ah]	20-1500
Maksymalny prąd ładowania [A]	70 / 35

Opis produktu

*MXTS 70/50 to automatyczna,
8-etapowa ładowarka,
dostarczająca prąd o parametrach 70 A/12 V
lub 35 A/24 V
do akumulatorów o pojemnościach
od 40-1500 Ah dla 12 V,
oraz 20-750 Ah dla 24 V.*

*Ładowarka ma stopień ochrony IP20,
obudowę z odpornego aluminium do
pracy w trudnych środowiskach,
zaprojektowana tak, by zabezpieczać elektronikę pojazdu.
Jest to urządzenie nieiskrzące, zabezpieczone
przed odwróceniem biegunowości i odporne na zwarcie.*



ZESTAW ZAWIERA:

- ŁADOWARKĘ CTEK MXTS 70/50
- KABELE ŁADOWANIA O DŁUGOŚCI 5M
- INSTRUKCJĘ PL W PDF



Ładowarka MXTS 70/50 to automatyczna, 8-etapowa ładowarka, dostarczająca prąd o parametrach 70 A/12 V lub 35 A/24 V do akumulatorów o pojemnościach od 40-1500 Ah dla 12 V, oraz 20-750 Ah dla 24 V. Ładowarka ma stopień ochrony IP20, obudowę z odpornego aluminium do pracy w trudnych środowiskach, zaprojektowana tak, by zabezpieczać elektronikę pojazdu. Jest to urządzenie nieiskrzące, zabezpieczone przed odwróceniem biegunowości i odporne na zwarcie.

- MXTS 70 wyposażony jest we wszystkie niezbędne cechy i funkcje wymagane do profesjonalnego użytkowania:
- Tryby które pozwalają na optymalne dopasowanie schematu ładowania do typu akumulatora
- Możliwość wyboru trybu zasilania dla ciągłego napięcia wyjściowego wynosi 13,6 (max 70A) lub 27.2V (max 35A)
- Opatentowana funkcja odsiarczania
- Funkcja regeneracji do odzyskiwania rozwarstwionych i głęboko
- Wybierany maksymalny prąd ładowania, dopasowany do wielkości akumulatora.
- Prądy wybierane w zakresie od 20 A do 50 A w krokach do 10 A dla napięcia 12 V, a w zakresie 10 A do 25 A z krokiem 5 A dla instalacji 24 V.
- 8 stopniowy algorytm ładowania zapewniający idealne utrzymanie parametrów akumulatora.
- Dwukrokowe ładowanie konserwacyjne, obsługujące równoległe odbiorniki prądu stałego w trakcie ładowania.
- Wybierany tryb zasilania dla stałego napięcia wyjściowego 13.6 V, maks. 70 A lub 27.2 V, maks. 35 A.
- interfejs przedstawiający stan ładowarki i duży wyświetlacz napięcia i prądu ładowania.
- Wyświetlacz wartości czasu [h] i energii [Ah] ładowania do kontroli stanu akumulatora.
- Zamknięta w odpornej obudowie aluminiowej do użytku profesjonalnego w trudnych warunkach.
- Wyposażona w opatentowany program odsiarczania akumulatora
- Analiza akumulatora po zakończonym cyklu ładowania, pozwala wykrywać uszkodzone akumulatory.
- Program regeneracji wyrównujący poziomy naładowania ogniów głęboko rozładowanych akumulatorów.
- Opcjonalna kompensacja temperatury akumulatora w cyklu ładowania. Wystarczy wpiąć czujnik do ładowarki i uaktywnić kompensację temperatury.

- W pełni zabezpieczona przed zwarciami i odwróceniem biegunowości kabli ładowania.

DANE TECHNICZNE

- **Napięcie ładowania:** Maks. 16/32 V
- **Prąd ładowania:** Maks. 70/35 A
- **Typ ładowarki:** 8 stopni, w pełni automatyczny cykl ładowania o regulowanych parametrach
- **Typy ładowanych akumulatorów** - kwasowo ołowiowe wykonane w technologii; WET (mokry), AGM, GEL EFB
- **Pojemność akumulatora:** 20-1500Ah
- **Izolacja:** IP20
- **Gwarancja:** 2-letnia gwarancja
- **Nr artykułu:** 56-709

Karta katalogowa pdf

[Karta katalogowa MXTS 40](#)

Instrukcja obsługi

[MXTS 70/50.pdf](#)