

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ctek-mx-ts-70-p-3742.html>



CTEK MXTS 70/50 12V/24V 70A 40-016 mxts70

Cena brutto	3 650,00 zł
Cena netto	2 967,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MXTS 70/50
Kod producenta	56-995
Kod EAN	7340103400165
Producent	Ctek
Model	MXTS 70
Napięcie [V]	12 / 24
Obsługiwane Pojemności [Ah]	20-1500
Maksymalny prąd ładowania [A]	70 / 35

Opis produktu

*MXTS 70/50 to automatyczna,
8-etapowa ładowarka,
dostarczająca prąd o parametrach 70 A/12 V
lub 35 A/24 V
do akumulatorów o pojemnościach
od 40-1500 Ah dla 12 V,
oraz 20-750 Ah dla 24 V.*

*Ładowarka ma stopień ochrony IP20,
obudowę z odpornego aluminium do
pracy w trudnych środowiskach,
zaprojektowana tak, by zabezpieczać elektronikę pojazdu.
Jest to urządzenie nieiskrzące, zabezpieczone
przed odwróceniem biegunowości i odporne na zwarcie.*





Profesjonalna ładowarka Warsztatowa CTEK MXTS 70/50 12V/24V (40-016)

Szukasz bezkompromisowej mocy i absolutnego bezpieczeństwa podczas diagnostyki pojazdów w swoim warsztacie? **CTEK MXTS 70/50** to zaawansowana, w pełni automatyczna ładowarka 8-etapowa oraz profesjonalny zasilacz stabilizowany w jednym urządzeniu. Model ten został zaprojektowany z myślą o ciężkich warunkach warsztatowych i serwisowych, gdzie kluczowe jest utrzymanie stabilnego napięcia i prądu podczas programowania sterowników (pamięci Flash) oraz wykonywania skomplikowanych napraw diagnostycznych.

Dzięki uniwersalnej konstrukcji, prostownik bez problemu obsługuje zarówno instalacje 12V, jak i 24V. Wytrzymała obudowa z odpornego aluminium gwarantuje trwałość mechaniczną, a zaawansowane systemy zabezpieczeń dbają o to, by elektronika pokładowa testowanych pojazdów była w 100% bezpieczna.

Dlaczego warto wybrać ładowarkę warsztatową CTEK MXTS 70/50?

- **Potężny prąd ładowania i zasilania:** Urządzenie dostarcza stabilny, stały prąd na poziomie 50A zarówno dla instalacji 12V, jak i 24V. Dodatkowo w trybie 12V, w przypadku wykrycia nagłego, chwilowego zapotrzebowania, prąd ładowania automatycznie wzrasta do 70A.
- **Niezbędny tryb zasilania (Supply Mode):** Oferuje funkcję stałego, stabilizowanego zasilania wyjściowego (13,6V dla instalacji 12V oraz 27,2V dla instalacji 24V). Pozwala to na podtrzymanie zasilania pamięci pojazdu i bezpieczne przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania bez ryzyka spadku napięcia.
- **Mikroprocesorowy 8-etapowy cykl ładowania:** Całkowicie zautomatyzowany proces zapewnia optymalne dopasowanie parametrów ładowania do stopnia zużycia akumulatora. Posiada opatentowaną funkcję odsiarczania oraz tryb naprawczy RECOND do regeneracji głęboko rozładowanych ogniw z rozwarstwionym elektrolitem.
- **Pełna kontrola parametrów na wyświetlaczach:** Panel sterowania wyposażony jest w czytelne ekrany pokazujące aktualny stan i postęp ładowania, napięcie, natężenie prądu, czas procesu (w godzinach) oraz dostarczoną energię (w Ah).

- **Automatyczna kompensacja temperatury:** Odłączany, zewnętrzny czujnik temperatury na bieżąco monitoruje warunki otoczenia, precyzyjnie dostosowując napięcie ładowania w celu ochrony akumulatora przed uszkodzeniem.
- **Bezpieczeństwo klasy profesjonalnej:** Urządzenie jest całkowicie nieiskrzące, odporne na zwarcia oraz zabezpieczone przed skutkami odwrotnego podłączenia biegunów. Odłączane, wytrzymałe kable ładujące o długości 5 metrów zapewniają wyjątkową swobodę pracy wokół pojazdu.

Specyfikacja techniczna:

- **Producent:** CTEK (Szwecja)
- **Model:** MXTS 70/50 / MXTS70
- **Numer katalogowy:** 40-016 (alternatywny numer artykułu: 56-709)
- **Napięcie znamionowe:** 12 V / 24 V (z możliwością wyboru)
- **Napięcie ładowania:** Maksymalnie 16 V (dla trybu 12V) / Maksymalnie 32 V (dla trybu 24V)
- **Prąd ładowania:** Maksymalnie 50 A (stały dla 12V i 24V) / 70 A (chwilowy do 30 sekund dla 12V)
- **Wartości trybu zasilania (Supply):** wybór stałego napięcia wyjściowego prądu 50 A przy 13,6–14,6 V / 27,2–29,6 V
- **Typy obsługiwanych akumulatorów:** Wszystkie typy 12V i 24V akumulatorów kwasowo-ołowiowych (WET, MF, Ca-Ca, EFB, AGM, GEL)
- **Obsługiwane pojemności akumulatorów:** od 20 Ah do 1500 Ah
- **Długość kabli ładujących:** 5 metrów (odłączane)
- **Klasa szczelności / Izolacja:** IP20
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Waga urządzenia:** 3,6 kg (bez kabli)

Zastosowanie:

- Profesjonalne warsztaty samochodowe, serwisy autoryzowane (ASO) oraz niezależne punkty elektromechaniki.
- Salony samochodowe i komisje (podtrzymywanie energii w pojazdach ekspozycyjnych).
- Floty pojazdów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz rolniczych.

- Zabezpieczenie prądowe procesów diagnostycznych oraz chip-tuningu i programowania sterowników Fiatu.

Kupując u nas zyskujesz:

- **100% oryginalny produkt CTEK** pochodzący bezpośrednio z oficjalnej i autoryzowanej sieci dystrybucji.
- **Kompletny zestaw gotowy do pracy:** Ładowarkę, przewody ładujące 5m oraz instrukcję obsługi.
- **Profesjonalną opiekę posprzedażową** i fachowe doradztwo techniczne przy doborze urządzeń warsztatowych.

Karta katalogowa pdf

[Karta katalogowa MXTS 40](#)

Instrukcja obsługi

[MXTS 70/50.pdf](#)