Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 12:00

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/ctek-njord-go-40-353-p-2720.html



CTEK NJORD GO 40-353 ładowarka do samochodów elektrycznych njordgo

Cena brutto	**3 688,77 zł**
Cena netto	**2 999,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**40-353**
Kod EAN	**7340103403531**
Producent	**Ctek**
Model	**40-353**
Maksymalny prąd ładowania [A]	**16**
Waga [kg]	**5**

Opis produktu

Przenośna ładowarka do szybkiego ładowania samochodów elektrycznych **NJORD GO** firmy **CTEK** to wytrzymała, przenośna lekka uniwersalna ładowarka do samochodów elektrycznych i jest dostępna ze złączem typu 2 o mocy ładowania do 11 kW. Wyposażony jest w mocny, stały kabel zasilający o długości 1,5 m oraz kabel do ładowania samochodów elektrycznych o długości 5 m, dzięki czemu nie ma potrzeby instalowania jakiejkolwiek instalacji - wystarczy włożyć wtyczkę do gniazdka CEE i rozpocząć ładowanie. Interfejs ładowarki wyraźnie pokazuje stan ładowania. Aplikacja CTEK, którą można pobrać bezpłatnie, zapewnia pełną kontrolę nad poziomem naładowania baterii i czasem ładowania bezpośrednio z telefonu komórkowego z systemem Android lub iOS przez BLUETOOTH® i Wi-Fi. NJORD® GO wykorzystuje najnowszą technologię chłodzenia konwekcyjnego, dzięki czemu możesz ładować z dużą mocą, nawet gdy temperatura otoczenia jest wysoka.

Przeznaczona zarówno do ładowania samochodów europejskich i amerykańskich:

- **TESLA**
- **BMW**
- **AUDI**
- **MERCEDES BENZ**
- **NISSAN**
- **RENAULT**
- **VOLKSWAGEN**
- **SKODA**

ZALETY:

- Ekonomiczna ładowarka EV typu 2, 16 A/3 faza (11 kW).
- Nie wymaga instalacji – wystarczy podłączyć urządzenie do domowego lub komercyjnego gniazdka CEE.

- Małe, lekkie i przenośne urządzenie do użytku w różnych warunkach.
- Trwała, odporna na uderzenia obudowa.
- Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa dla Twojej ochrony i spokoju.
- Intuicyjny interfejs użytkownika z informacjami o stanie ładowania.
- Ładowanie i planowanie przez BLUETOOTH® i Wi-Fi.
- Zaplanuj ładowanie o dowolnej porze dnia i przez dowolny okres czasu.
- Łatwe zmniejszanie lub zwiększanie mocy, aby zrównoważyć obciążenie w okresach wysokiego zużycia energii w domu.
- Automatycznie uruchamiaj, wstrzymuj lub zatrzymuj ładowanie zdalnie

DANE TECHNICZNE

- **Metoda ładowania:** Mode 2 AC
- **Typy konektorów: Typ 2**
- **Protokół komunikacji:** OCPP 1.6 CEE 16 A/400 V 5P
- **Ilość faz:** 3
- **Prąd ładowania:** 6-16A
- **Moc ładowania:** 1,4 - 11 kW
- **Częstotliwość:** 50Hz
- **Zakres temperatur roboczych:** -30°C do +50°C
- **Chłodzenie:** Naturalna konwekcja
- **Wykrywanie błędów uziemienia:** 30 mA AC, 6 mA DC
- **Miernik zuzytej energii:** tak
- **Wymiary:** 250 x 140 x 80 mm
- **Długość przewodów:** 5m
- **Klasa izolacji:** IP65
- **Wsparcie aplikacji:** CTEK APP