

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ctek-pro-120-p-1259.html>



CTEK PRO 120 12V 120A 40-230 ładowarka i zasilacz do programowania pojazdów pro120

Cena brutto	6 519,00 zł
Cena netto	5 300,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	40-230
Kod EAN	7340103402305
Producent	Ctek
Model	PRO 120
Napięcie [V]	12
Obsługiwane Pojemności [Ah]	10-3000
Maksymalny prąd ładowania [A]	120

Opis produktu

CTEK PR0120 jest zaawansowaną ładowarką i zasilaczem 120A zaprojektowaną do zaspokojenia największych wymagań energetycznych. Wieki zaawansowanemu designowi, technologii i doskonałym funkcjom, jest doskonałym wyborem dla wszechstronnego profesjonalnego ładowania. akumulatorów w nowoczesnym warsztacie diagnostycznym.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA - DOSKONAŁA MOC

Chłodzenie konwekcyjne eliminuje potrzebę wykorzystania wentylatorów, korzystnie wpływając na efektywność działania

WSZECHSTRONNA KOMPATYBILNOŚĆ

Pracuje ze wszystkimi typami akumulatorów 12V kwasowo-ołowiowych i Lithium LiFePO4

ZMIENNE NAPIĘCIE

Dostępne napięcia 12.6V do 14.8V zmienne co 0.1V Wbudowana Funkcja „Memory Saver” zapamiętuje ustawienia pojazdu w przypadku odłączenia akumulatora od pojazdu.

SZYBKĄ I ŁATWĄ W UŻYCIU

Unikalny tryb ładowania adaptacyjnego automatycznie rozpoznaje rozmiar akumulatora i wybiera optymalne ustawienia ładowania. Uproszczony interface - 4 przyciski i czytelny wyświetlacz LCD.

BEZPIECZNA I STABILNA

Zabezpieczenia przed iskrzeniem, odwrotną polaryzacją, przepięciami, skokami napięcia i wybuchem gwarantują bezpieczną pracę urządzenia.

PRZENOŚNA/TRWAŁA

Dołączony kabel o długości 5m z wytrzymałymi zaciskami. Odporna na uderzenia obudowa z ergonomicznym uchwytem. Ładowarka kompatybilna z wózkiem Trolley PRO

DANE TECHNICZNE

- **Napięcie wejściowe:** 220-240V, 50-50Hz, 4.6A
- **Napięcie wyjściowe:** 12V 120A
- **Napięcie startowe (minimalne napięcie od którego zaczyna się ładowanie):** 0.8V
- **Utrata energii:** mniej niż 2Ah na miesiąc.
- **Pulsacja prądu:** mniej niż 4%
- **Pulsacja napięcia:** mniej niż 4 procent
- **Zakres temperatur:** -20°C do +50°C
- **Typ akumulatorów:** 12 V akumulatory kwasowo-ołowiowe: mokre, Ca/Ca, AGM, EFB(start stop), GEL, litowe: LifePo4
- **Obsługiwane pojemności:** 12V kwasowo ołowiowe: 10-3000Ah, Litowe: 15-1200Ah
- **Zabezpieczenia:** IP40 (wewnątrz pomieszczeń)
- **Długość kabli ładujących:** 5000mm (kabel DC)
- **Długość kabla zasilającego:** 2500mm (kabel AC)
- **Czujnik temperatury:** wbudowany
- **USB:** Port USB typu B do aktualizacji oprogramowania i serwisu.
- **Gwarancja:** 2-letnia gwarancja
- **Wymiary mm (WxDxSZ):** 408x226x284

Karta katalogowa pdf

[Karta katalogowa PRO120](#)

Instrukcja obsługi

[Instrukcja obsługi: PRO 120](#)