

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ctek-pro-25s-bumper-p-3392.html>



CTEK PRO 25S 12V 25A LiFePO4 40-194 + osłona BUMPER 300 pro25

Cena brutto	1 199,99 zł
Cena netto	975,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PRO 25
Kod producenta	40-194
Kod EAN	7340103401940
Producent	Ctek
Model	PRO25S
Napięcie [V]	12
Obsługiwane Pojemności [Ah]	30-500
Maksymalny prąd ładowania [A]	25

Opis produktu



Do codziennego użytku profesjonalnego

Ładowania i podtrzymywanie ładunku akumulatorów o pojemności od 40 do 500 Ah (30-450 Ah w przypadku akumulatorów litowych)

Tryb SUPPLY do podtrzymywania akumulatora podczas diagnostyki lub diagnostyki lub wykrywania usterek.

ZESTAW ZAWIERA:

- ŁADOWARKĘ CTEK PRO25S
- ZŁĄCZKĘ ZACISKOWĄ - KROKODYLKI
- ZEWNĘTRZNY CZUJNIK KOMPENSACJI TEMPERATURY
- INSTRUKCJĘ PL W PDF
- OSŁONĘ GUMOWĄ BUMPER 300

PRO25 jest innowacyjną, wszechstronną i efektywną ładowarką akumulatorów i zasilaczem o

maksymalnym natężeniu 25A, zaprojektowaną do zastosowań w profesjonalnym warsztacie samochodowym.

Połączenie mocy, zaawansowanej technologii, bezpieczeństwa, przenośności i elastyczności zastosowań pozwala na pracę z każdym typem akumulatorów samochodowych 12V, włącznie z akumulatorami litowo-jonowymi (LiFePO4). PRO25 jest doskonałym narzędziem do ładowania akumulatorów w warsztatach i salonach samochodowych.

KOMPATYBILNA ZE WSZYSTKIMI AKUMULATORAMI 12V

PRO25 jest odpowiednia dla wszystkich typów akumulatorów 12V czyli zwykłych/mokrych, wapniowo-wapniowych (Ca/Ca), żelowych (GEL) START/STOP (AGM, EFB), i litowo-jonowych (LiFePO4) w pojemnościach od 40Ah do 500Ah (30Ah do 450Ah dla akumulatorów LiFePO4).

ŁADUJE I ODNAWIA

Zastosowanie najnowszych technologii w PRO25 zapewnia szybkie i bezpieczne ładowanie dostosowane od indywidualnych potrzeb każdego akumulatora. Wbudowany czujnik temperatury dostraja ładowania według temperatury aby osiągnąć jak najwyższy poziom naładowania. PRO25 posiada dedykowany program odnowy pozwalający na przywrócenie parametrów pustych akumulatorów.

BEZPIECZNY I STABILNY ZASILACZ

Wybierz tryb SUPPLY jeśli chcesz użyć wsparcia akumulatora podczas diagnostyki pojazdu. PRO25 posiada tętnienia niskiego napięcia i prądu oraz szereg zabezpieczeń chroniących akumulator i delikatne podzespoły elektroniczne pojazdu.



WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ PRACY

Innowacyjny design i użycie najnowszych technologii efektywną i sprawną pracę i zabezpieczenie przed de-ratingiem (procesem w którym napięcie wyjściowe ładowarki jest obniżane podczas wzrostu temperatury akumulatora).

BEZPIECZNA I ŁATWA W UŻYCIU

PRO25 jest w pełni automatyczna i łatwa w użyciu. Podłączenie jej nie sprawia żadnych problemów, a zabezpieczenia przeciw iskrzeniu i odwrotnej polaryzacji chronią zarówno użytkownika jak i akumulator.

LEKKA, PRZENOŚNA I NIEZAJMUJĄCA MIEJSCA

PRO25 jest zaprojektowana tak aby ułatwić jej obsługę w warsztatach i salonach samochodowych. Wytrzymała i

chropowata obudowa zapewniają bezpieczeństwo ładowarki w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.

DANE TECHNICZNE

- **Napięcie wejściowe:** 220-240V, 50-50Hz, 2,9A
- **Napięcie wyjściowe:** 14.4V/15.8V/13.6V, 25A max
- **Napięcie startowe (minimalne napięcie od którego zaczyna się ładowanie):** 2V
- **Utrata energii:** mniej niż 1Ah na miesiąc.
- **Pulsacja prądu:** mniej niż 4%
- **Pulsacja napięcia:** mniej niż 4%
- **Zakres temperatur:** -20°C do +50°C
- **Typ akumulatorów:** 12 V akumulatory kwasowo-ołowiowe: mokre, Ca/Ca, AGM, EFB(start stop), GEL, litowe: LifePo4
- **Obsługiwane pojemności:** 40-500Ah, dla kwasowo-ołowiowych 30-450Ah, dla LiFePO4
- **Zabezpieczenia:** IP44 (wewnątrz pomieszczeń)
- **Długość kabli ładujących:** 2000mm (kabel DC)
- **Długość kabla zasilającego:** 1900mm (kabel AC)
- **Czujnik temperatury:** Zewnętrzny czujnik kompensacji temperatury
- **Gwarancja:** 2-letnia gwarancja
- **Wymiary mm (WxDxSZ):** 235x130x65

Karta katalogowa pdf

[Karta katalogowa PRO 25](#)

Instrukcja obsługi

[Instrukcja obsługi CTEK PRO25S](#)