Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:38

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/ctek-pro-60-p-1109.html



CTEK PRO 60 12V 60A 40-150 inteligentna ładowarka warsztatowa pro60

Cena brutto	**5 199,00 zł**
Cena netto	**4 226,83 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PRO 60**
Kod producenta	**40-150**
Kod EAN	**7340103401506**
Producent	**Ctek**
Model	**PRO60**
Napięcie [V]	**12**
Obsługiwane Pojemności [Ah]	**10-1600**
Maksymalny prąd ładowania [A]	**60**

Opis produktu

ZESTAW ZAWIERA:

- **ŁADOWARKĘ CTEK PRO 60**
- KABLE ŁADUJĄCE O DŁUGOŚCI 5M
- WBUDOWANY CZUJNIK TEMPARATURY
- INSTRUKCJĘ PL W PDF



CTEK PR0 60 jest nowatorską, wszechstronną, efektywną ładowarką i zasilaczem zaprojektowaną dla potrzeb każdego nowoczesnego warsztatu samochodowego.

Żadna inna ładowarka na rynku nie może się równać z jej unikalną kombinacją nowoczesnego designu, zaawansowanej technologii i nowatorskich rozwiązań w zakresie profesjonalnej konserwacji akumulatorów.

NOWATORSKI DESIGN - NOWATORSKA TECHNOLOGIA

Chłodzenie konwekcyjne eliminuje potrzebę zastosowania wiatraków chłodzących, zwiększając efektywność pracy i niezawodność.

KOMPATYBILNA Z KAŻDYM AKUMULATOREM

Odpowiednia dla wszystkich typów akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12V i litowych LifePo4.

ZMIENNA REGULACJA NAPIĘCIA

Dostępne napięcia od 12.6V do 14.SV zmienne co 0.1V. Funkcja "Memory Saver" pozwala na zapamiętanie ustawień pojazdu w przypadku wyjęcia akumulatora.



SZYBKA I ŁATWA W UŻYCIU

Unikalny tryb ładowania adaptacyjnego automatycznie rozpoznaje pojemność akumulatora, obciążenia równoległe i stosuje optymalne ustawienia do jak najszybszego naładowania akumulatora. Uproszczony interface: cztery przyciski funkcyjne i czytelny wyświetlacz LCD.

BEZPIECZNA I STABILNA

Technologia beziskrowa, ochrona przed odwrotną polaryzacją, zaburzeniami elektromagnetycznymi, zwarciem, przepięciem, falowaniem napięcia i wybuchem.

PRZENOŚNA I TRWAŁA

Kable o długości 5m i wytrzymałe klamry zaciskowe w zestawie. Solidna, odporna na uderzenia obudowa ze składaną rączką. Opcjonalne akcesoria: uchwyt na ścianę, mobilna stacja robocza.



DANE TECHNICZNE

- **Napięcie wejściowe:** 220-240V, 50-50Hz, 4.6A
- **Napięcie wyjściowe:** 12V 60A
- **Napięcie startowe (minimalne napięcie od którego zaczyna się ładowanie):** 0.8V
- **Utrata energii:** mniej niż 2Ah na miesiąc.
- **Pulsacja prądu:** mniej niż 4%
- **Pulsacja napięcia:** mniej niż 4 procent
- **Zakres temperatur:** -20°C do +50°C
- **Typ akumulatorów:** 12 V akumulatory kwasowo-ołowiowe: mokre, Ca/Ca, AGM, EFB(start stop), GEL, litowe: LifePo4
- **Obsługiwane pojemności:** 12V kwasowo ołowiowe: 10-1800Ah, Litowe: 15-600Ah
- **Zabezpieczenia:** IP40 (wewnątrz pomieszczeń)
- **Długość kabli ładujących:** 5000mm (kabel DC)
- **Długość kabla zasilającego:** 2500mm (kabel AC)
- **Czujnik temperatury:** wbudowany

- **USB:** Port USB typu B do aktualizacji oprogramowania i serwisu.
- **Gwarancja:** 2-letnia gwarancja
- **Wymiary mm (WxDxSZ):** 284x227x216

Karta katalogowa pdf

Karta katalogowa PRO 60

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi: PRO 60