

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/ctek-xs-08-p-722.html>

CTEK XS 0.8 12V 0.8A 56-839



Cena brutto	219,99 zł
Cena netto	178,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XS 0.8
Kod producenta	56-839
Kod EAN	7350009568395
Producent	Ctek
Model	XS 0.8
Napięcie [V]	12
Obsługiwane Pojemności [Ah]	1,2-32
Maksymalny prąd ładowania [A]	0,8

Opis produktu



Mały, ale o idealnym kształcie

- Do akumulatorów stosowanych w motocyklach, skuterach wodnych, quadach i kosiarkach
- Nie trzeba naciskać przycisków ani wybierać trybów pracy.
- Przejrzysty wyświetlacz

• W pełni automatyczna ładowarka podtrzymująca CTEK XS 0.8 12V 0.8A - Idealna dla motocykli i pojazdów sezonowych

Szukasz sprawdzonego sposobu na rozładowujący się akumulator podczas zimowego postoju w garażu? **CTEK XS 0.8 (nr kat. 56-839)** to inteligentna ładowarka impulsowa, która całkowicie redefiniuje dbanie o mniejsze akumulatory 12V. Dzięki zaawansowanemu sterowaniu mikroprocesorowemu, prostownik samodzielnie kontroluje cały proces i automatycznie przełącza się w tryb konserwacji po pełnym naładowaniu. Bezpieczna konstrukcja pozwala na podłączenie urządzenia do pojazdu na wiele tygodni lub miesięcy bez ryzyka przeładowania, lub uszkodzenia delikatnej elektroniki pokładowej.

Najważniejsze zalety i funkcje ładowarki CTEK XS 0.8:

- **Opatentowany 6-etapowy algorytm ładowania:** Urządzenie realizuje precyzyjnie zaprogramowane fazy: odsiarczanie, ładowanie zasadnicze, sprawdzanie sprawności (diagnostyka trzymania napięcia) oraz bezobsługowe ładowanie podtrzymujące (oturkowe/pulsacyjne).

- **Idealna do sezonowej konserwacji:** Niezastąpione narzędzie dla każdego motocyklisty i właściciela sprzętu ogrodowego. Podłączona na zimę ładowarka dba o to, by na wiosnę pojazdu odpalił od pierwszego strzału.
- **Bezpieczna i prosta w obsłudze:** System "podłącz i zapomnij" (Plug and Play). Brak jakichkolwiek przycisków konfiguracyjnych – ładowarka sama dobiera parametry po wykryciu akumulatora. Jest w 100% bezpieczna dla instalacji elektrycznej.
- **Czytelny panel LED:** Praktyczne diody na bieżąco informują użytkownika o aktualnym etapie pracy prostownika oraz o poprawności podłączenia klem.

• Wysoka odporność i kompaktowe wymiary

Mimo niewielkich rozmiarów, CTEK XS 0.8 charakteryzuje się wyjątkową solidnością. Szczelna obudowa spełnia normę **IP65**, dzięki czemu urządzenie jest odporne na pył oraz zachlapania wodą. Posiada zaawansowane zabezpieczenia przed iskrzeniem, zwarciem oraz odwrotną polaryzacją (błędym podłączeniem plusa i minusa).

Specyfikacja techniczna:

- **Producent:** CTEK
- **Model / Kod produktu:** XS 0.8 / 56-839
- **Kod EAN:** 7350009568395
- **Napięcie znamionowe:** 12V
- **Maksymalny prąd ładowania:** 0.8A
- **Obsługiwane pojemności (ładowanie):** 1.2 Ah - 32 Ah
- **Obsługiwane pojemności (podtrzymanie):** do 100 Ah
- **Obsługiwane typy akumulatorów:** 12V kwasowo-ołowiowe, mokre (WET), wapniowe (Ca/Ca), żelowe (GEL), AGM, MF
- **Klasa szczelności:** IP65 (do użytku na zewnątrz)
- **Gwarancja:** 60 miesięcy (5 lat) producenta

• Zawartość zestawu:

- Ładowarka CTEK XS 0.8
- Przewód z tradycyjnymi krokodylkami (COMFORT CONNECT - CLAMPS)
- Przewód z końcówkami oczkowymi 16 do stałego przykręcenia pod śruby klem motocyklowych
- Instrukcja obsługi w języku polskim

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW DO MAŁYCH POJAZDÓW

6-ETAPOWA Z AUTOMATYCZNYM CYKLEM ŁADOWANIA



*Idealna do ładowania i konserwacji
mniejszych akumulatorów 12 V
stosowanych w motocyklach, skuterach
wodnych, quadach i kosiarkach.*

XS 0.8 to całkowicie **automatyczna 6-etapowa ładowarka** zapewniająca **ładowanie akumulatorów 12V od 1.2-32Ah** zapewniająca **ładowanie podtrzymujące do 100Ah**. Ładowarka posiada klasę ochrony **IP 65** (ochrona przed wodą i pyłem), dostarcza 0.8A i zaprojektowana została w celu zapewnienia zabezpieczenia dla elektronicznych podzespołów pojazdu. Ładowarka posiada zabezpieczenie przed iskrzeniem, odwrotną polaryzacją i przeciwzwarcie.

KONSERWACJA I ODSIARCZANIE

WIELOETAPOWE, AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE



**OPATENTOWANE ŁADOWANIE KONSERWACYJNE, NAWET
3-KROTNIE WYDŁUŻAJĄCE ŻYWIOTNOŚĆ AKUMULATORA**



Karta katalogowa pdf

[Karta katalogowa XS 0.8](#)

Instrukcja obsługi

[Instrukcja obsługi XS 0.8](#)