Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 16:58

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/ctek-xs-08-p-722.html

CTEK XS 0.8 12V 0.8A 56-839



Cena brutto	**219,99 zł**
Cena netto	**178,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**XS 0.8**
Kod producenta	**56-839**
Kod EAN	**7350009568395**
Producent	**Ctek**
Model	**XS 0.8**
Napięcie [V]	**12**
Obsługiwane Pojemności [Ah]	**1,2-32**
Maksymalny prąd ładowania [A]	**0,8**

Opis produktu



- **W pełni automatyczna ładowarka podtrzymująca CTEK XS 0.8 12V 0.8A – Idealna dla motocykli i pojazdów sezonowych**

Szukasz sprawdzonego sposobu na rozładowujący się akumulator podczas zimowego postoju w garażu? **CTEK XS 0.8 (nr kat. 56-839)** to inteligentna ładowarka impulsowa, która całkowicie redefiniuje dbanie o mniejsze akumulatory 12V. Dzięki zaawansowanemu sterowaniu mikroprocesorowemu, prostownik samodzielnie kontroluje cały proces i automatycznie przełącza się w tryb konserwacji po pełnym naładowaniu. Bezpieczna konstrukcja pozwala na podłączenie urządzenia do pojazdu na wiele tygodni lub miesięcy bez ryzyka przeładowania, lub uszkodzenia delikatnej elektroniki pokładowej.

Najważniejsze zalety i funkcje ładowarki CTEK XS 0.8:

- **Opatentowany 6-etapowy algorytm ładowania:** Urządzenie realizuje precyzyjnie zaprogramowane fazy: odsiarczanie, ładowanie zasadnicze, sprawdzanie sprawności (diagnostyka trzymania napięcia) oraz bezobsługowe ładowanie podtrzymujące (buforowe/pulsacyjne).

- **Idealna do posezonowej konserwacji:** Niezastąpione narzędzie dla każdego motocyklisty i właściciela sprzętu ogrodowego. Podłączona na zimę ładowarka dba o to, by na wiosnę pojazd odpalił od pierwszego strzału.
- **Bezpieczna i prosta w obsłudze:** System "podłącz i zapomnij" (Plug and Play). Brak jakichkolwiek przycisków konfiguracyjnych – ładowarka sama dobiera parametry po wykryciu akumulatora. Jest w 100% bezpieczna dla instalacji elektrycznej.
- **Czytelny panel LED:** Praktyczne diody na bieżąco informują użytkownika o aktualnym etapie pracy prostownika oraz o poprawności podłączenia klem.

- **Wysoka odporność i kompaktowe wymiary**

Mimo niewielkich rozmiarów, CTEK XS 0.8 charakteryzuje się wyjątkową solidnością. Szczelna obudowa spełnia normę **IP65**, dzięki czemu urządzenie jest odporne na pył oraz zachlapania wodą. Posiada zaawansowane zabezpieczenia przed iskrzeniem, zwarciem oraz odwrotną polaryzacją (błędnym podłączeniem plusa i minusa).

Specyfikacja techniczna:

- **Producent:** CTEK
- **Model / Kod produktu:** XS 0.8 / 56-839
- **Kod EAN:** 7350009568395
- **Napięcie znamionowe:** 12V
- **Maksymalny prąd ładowania:** 0.8A
- **Obsługiwane pojemności (ładowanie):** 1.2 Ah - 32 Ah
- **Obsługiwane pojemności (podtrzymanie):** do 100 Ah
- **Obsługiwane typy akumulatorów:** 12V kwasowo-ołowiowe, mokre (WET), wapniowe (Ca/Ca), żelowe (GEL), AGM, MF
- **Klasa szczelności:** IP65 (do użytku na zewnątrz)
- **Gwarancja:** 60 miesięcy (5 lat) producenta

- **Zawartość zestawu:**

- Ładowarka CTEK XS 0.8
- Przewód z tradycyjnymi krokodylkami (COMFORT CONNECT - CLAMPS)
- Przewód z końcówkami oczkowymi M6 do stałego przykręcenia pod śruby klem motocyklowych
- Instrukcja obsługi w języku polskim



XS 0.8 to całkowicie **automatyczna 6-etapowa ładowarka** zapewniająca **ładowanie akumulatorów 12V od 1.2-32Ah** zapewniająca **ładowanie podtrzymujące do 100Ah**. Ładowarka posiada klasę ochrony **IP 65** (ochrona przed wodą i pyłem), dostarcza 0.8A i zaprojektowana została w celu zapewnienia zabezpieczenia dla elektronicznych podzespołów pojazdu. Ładowarka posiada zabezpieczenie przed iskrzeniem, odwrotną polaryzacją i przeciwzwarciowe.

KONSERWACJA I ODSIARCZANIE

WIELOETAPOWE, AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE



OPATENTOWANE ŁADOWANIE KONSERWACYJNE, NAWET 3-KROTNIE WYDŁUŻAJĄCE ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA



Karta katalogowa pdf

Karta katalogowa XS 0.8

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi XS 0.8