Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:01

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/es1100-6-p-3674.html



EXIDE EQUIPMENT GEL ES1100-6 200Ah ES 1100

Cena brutto	**1 056,57 zł**
Cena netto	**859,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**ES1100-6**
Kod EAN	**3661024035804**
Producent	**Exide**
Model	**ES1100-6**
Napięcie [V]	**6**
Pojemność [Ah]	**200**
Polaryzacja [+-]	**Prawy Plus**
Długość [L mm]	**244**
Szerokość [W mm]	**190**
Wysokość [H mm]	**275**
Waga [kg]	**30,5**

Opis produktu

Akumulatory z gamy **Exide EQUIPMENT GEL** przeznaczone są do zastosowania na łodziach z zestawem akumulatorów potrzebnym do zasilania urządzeń nawigacyjnych, awaryjnych, zabezpieczających i zapewniających wygodę podróżowania. Taki pobór mocy powoduje, że podczas użytkowania akumulatory ulegają częściowemu lub głębokiemu rozładowaniu, dlatego specjalna konstrukcja *EQUIPMENT*, przy zastosowaniu odpowiedniej procedury ładowania, daje najlepsze parametry i dobry czas eksploatacji. **Akumulatory** gamy **Exide EQUIPMENT GEL** o pojemności Wh* od 290 Wh do 2400 Wh są najlepszą opcją zasilania urządzeń elektrycznych, począwszy od małej elektroniki, a skończywszy na zasilaniu awaryjnym..

Do zasilania urządzeń odpowiednie są akumulatory wykonane w dwóch technologiach, zapewniających określone cechy i oferujących określone korzyści.

EQUIPMENT

- Minimalna obsługa

- Umieszczony w specjalnej obudowie
- Montaż w pozycji na podstawie
- Średnia odporność na wibracje i przechyły
- Wskaźnik służący do sprawdzania poziomu elektrolitu i naładowania
- tradycyjny akumulator z elektrolitem ciekłym oraz odgazowaniem centralnym

EQUIPMENT GEL

- Całkowicie bezobsługowy Odpowiedni przy długich okresach nieużywania
- Nie ma ograniczeń co do lokalizacji akumulatora (można bezpiecznie montować w kabinie)
- Bezpieczny i czysty (zabezpieczony przed iskrzeniem i wyciekami)
- Odpowiedni do montażu bocznego
- Wysoka odporność na wibracje i przechyły
- Oszczędność miejsca na akumulator do 30%
- Technologia: ŻELOWY (elektrolit w postaci żelu) z odpowietrzaniem VRLA.