Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:54

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/exide-es1350-p-1430.html




# EXIDE EQUIPMENT GEL ES1350 12V 120Ah 620A L+ Lewy Plus ES 1350 D04076G09-AEX7T

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 474,77 zł** |
| Cena netto | **1 199,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **D04076G09-AEX7T** |
| Kod producenta | **ES1350** |
| Kod EAN | **3661024035774** |
| Producent | **Exide** |
| Model | **ES** |
| Napięcie [V] | **12** |
| Pojemność [Ah] | **120** |
| Polaryzacja [+-] | **Lewy Plus** |
| Długość [L mm] | **513** |
| Szerokość [W mm] | **189** |
| Wysokość [H mm] | **223** |

## Opis produktu

**Akumulatory** z gamy **Exide EQUIPMENT GEL** przeznaczone są do zastosowania na łodziach z zestawem akumulatorów potrzebnym do zasilania urządzeń nawigacyjnych, awaryjnych, zabezpieczających i zapewniających wygodę podróżowania. Taki pobór mocy powoduje, że podczas użytkowania akumulatory ulegają częściowemu lub głębokiemu rozładowaniu, dlatego specjalna konstrukcja *EQUIPMENT*, przy zastosowaniu odpowiedniej procedury ładowania, daje najlepsze parametry i dobry czas eksploatacji. **Akumulatory** gamy **Exide EQUIPMENT GEL** o pojemności Wh* od 290 Wh do 2400 Wh są najlepszą opcją zasilania urządzeń elektrycznych, począwszy od małej elektroniki, a skończywszy na zasilaniu awaryjnym..

Do zasilania urządzeń odpowiednie są akumulatory wykonane w dwóch technologiach, zapewniających określone cechy i oferujących określone korzyści.

**EQUIPMENT**

- Minimalna obsługa

- Umieszczony w specjalnej obudowie
- Montaż w pozycji na podstawie
- Średnia odporność na wibracje i przechyły
- Wskaźnik służący do sprawdzania poziomu elektrolitu i naładowania

- tradycyjny akumulator z elektrolitem ciekłym oraz odgazowaniem centralnym

**EQUIPMENT GEL**

- Całkowicie bezobsługowy Odpowiedni przy długich okresach nieużywania
- Nie ma ograniczeń co do lokalizacji akumulatora (można bezpiecznie montować w kabinie)
- Bezpieczny i czysty (zabezpieczony przed iskrzeniem i wyciekami)
- Odpowiedni do montażu bocznego
- Wysoka odporność na wibracje i przechyły
- Oszczędność miejsca na akumulator do 30%
- Technologia: żELOWy (elektrolit w postaci żelu) z odpowietrzaniem VRLA.