

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/gys-077355-p-3892.html>



GYS BTW TESTER AKUMULATORÓW 6 / 12V BLUETOOTH 077355

Cena brutto	170,99 zł
Cena netto	139,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	077355
Kod EAN	3154020077355
Producent	GYS
Napięcie [V]	6 / 12

Opis produktu

MENU W JĘZYKU POLSKIM.

BTW 6 V / 12 V to zaawansowany technologicznie tester akumulatorów. Testując zarówno akumulator, jak i alternator, korzysta z konstrukcji "screen-less", co czyni go bardzo ekonomicznym. Zaprojektowany do przeprowadzania badań bezpośrednio na telefonie lub tablecie, dedykowana mu aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i pozwala na sprawne zarządzanie flotą pojazdów (samochodowych, motocyklowych itp.)

ABSOLUTNY EKSPERT

- Test akumulatorów 6 i 12 V :

Składa się z 4 etapów:

- Test kondycji akumulatora
- Badanie zdolności do rozruchu na zimno (CCA)
- Badanie oporu wewnętrznego
- Test napięcia i stanu naładowania akumulatora

- Rozrusznik 12 i 24 V :

- Próba napięcia przy rozruchu.

- Alternator 12 i 24 V :

- Badanie napięcia jałowego i prądu tętniącego w trakcie ładowania.

- Forma fali:

- Kontroluje tętnienie napięcia akumulatora.

WSZECHSTRONNY

- Kompatybilny ze wszystkimi typami akumulatorów kwasowo-ołowiowych 6/12 V od 7 do 240 Ah:

- Akumulatory szczelne SLA / VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
- Otwarte akumulatory FLA
- Akumulatory START / STOP (EFB/AGM)

NORMY DZIAŁANIA :

- EN
- DIN
- SAE
- JIS
- IEC norma międzynarodowa
- CA/MCA akumulator morski

10 > 2000 A

PEŁNE TRASOWANIE

- Pełny raport z testu (czas, data, nazwa itp.)
 - Historia badań (możliwe 2000 rekordów)
 - Udostępnianie wyników przez SMS / email (tekst i obraz)
 - Ergonomiczna i łatwa w użyciu aplikacja:
- Połączenie Bluetooth o dużym zasięgu
 - Automatyczne połączenie po pierwszym podłączeniu
 - Dostępne w 13 językach

ULTRA-PRECYZYJNY

- Dynamiczny pomiar rezystancji minimalizuje rozładowanie baterii i wyświetla wiarygodny wynik, który nie jest zniekształcony przez :
- ładunek powierzchniowy
 - zużycie pasożytnicze (światła, różne wskaźniki itp.)
 - uszkodzenie styku (utlenienie końcówek/ końcówek, luźne końcówki)

NATYCHMIASTOWY WYNIK

- Napięcie akumulatora (4,5 V do 16 V)
- Dostępna moc rozruchowa
- Stan naładowania i kondycja baterii (%)

Aplikacja (iPhone iOS / Android OS) darmowy i wielojęzyczny

		PRĄD CCA SAE	TEST			 RESULT		 TEMPERATURA WYNAGRODZENIE	 mm	 mm	IP		 kg
Bateria A	Bateria V	CHARGING & START SYSTEM POJAZDOWY											
6-12 V	7>240 Ah	10>2000 A	•	• min 4,5 V	12 V 24 V	1 s	natychmiastowy	•	100 x 70 x 30	160 x 70 x 35	IP65	51 cm	0.11