Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:33

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/gys-077355-p-3892.html



GYS BTW TESTER AKUMULATORÓW 6 / 12V BLUETOOTH 077355

Cena brutto	**170,99 zł**
Cena netto	**139,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**077355**
Kod EAN	**3154020077355**
Producent	**GYS**
Napięcie [V]	**6 / 12**

Opis produktu

MENU W JĘZYKU POLSKIM.

BTW 6 V / 12 V to zaawansowany technologicznie tester akumulatorów. Testując zarówno akumulator, jak i alternator, korzysta z konstrukcji "screen-less", co czyni go bardzo ekonomicznym. Zaprojektowany do przeprowadzania badań bezpośrednio na telefonie lub tablecie, dedykowana mu aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i pozwala na sprawne zarządzanie flotą pojazdów (samochodowych, motocyklowych itp.)

ABSOLUTNY EKSPERT

- Test akumulatorów 6 i 12 V :

Składa się z 4 etapów:
- Test kondycji akumulatora
- Badanie zdolności do rozruchu na zimno (CCA)
- Badanie oporu wewnętrznego
- Test napięcia i stanu naładowania akumulatora

- Rozrusznik 12 i 24 V :

- Próba napięcia przy rozruchu.

- Alternator 12 i 24 V :

- Badanie napięcia jałowego i prądu tętniącego w trakcie ładowania.

- Forma fali:

- Kontroluje tętnienie napięcia akumulatora.

WSZECHSTRONNY

- Kompatybilny ze wszystkimi typami akumulatorów kwasowo-ołowiowych 6/12 V od 7 do 240 Ah:

- Akumulatory szczelne SLA / VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
- Otwarte akumulatory FLA
- Akumulatory START / STOP (EFB/AGM)

NORMY DZIAŁANIA :

- EN
- DIN
- SAE
- JIS
- IEC norma międzynarodowa
- CA/MCA akumulator morski

10 > 2000 A

PEŁNE TRASOWANIE

- Pełny raport z testu (czas, data, nazwa itp.)
- Historia badań (możliwe 2000 rekordów)
- Udostępnianie wyników przez SMS / email (tekst i obraz)
- Ergonomiczna i łatwa w użyciu aplikacja:

- Połączenie Bluetooth o dużym zasięgu
- Automatyczne połączenie po pierwszym podłączeniu
- Dostępne w 13 językach

ULTRA-PRECYZYJNY

- Dynamiczny pomiar rezystancji minimalizuje rozładowanie baterii i wyświetla wiarygodny wynik, który nie jest zniekształcony przez :

- ładunek powierzchniowy
- zużycie pasożytnicze (światła, różne wskaźniki itp.)
- uszkodzenie styku (utlenienie końcówek/ końcówek, luźne końcówki)

NATYCHMIASTOWY WYNIK

- Napięcie akumulatora (4,5 V do 16 V)
- Dostępna moc rozruchowa
- Stan naładowania i kondycja baterii (%)

Aplikacja (iPhone iOS / Android OS) darmowy i wielojęzyczny

		PRĄD CCA SAE	TEST			RESULT		TEMPERATURA WYNAGRO-DZENIE	mm	mm	IP		kg
			Bateria A	Bateria V	CHARGING & START SYSTEM POJAZDOWY								
6-12 V	7>240 Ah	10>2000 A	•	• min 4,5 V	12 V 24 V	1 s	natychmia-stowy	•	100 x 70 x 30	160 x 70 x 35	IP65	51 cm	0.11