

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/gys-db410-083233-p-3893.html>



## GYS DBT410 TESTER AKUMULATORA 6 / 12V DBT 410 083233

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>189,00 zł</b>     |
| Cena netto     | <b>153,66 zł</b>     |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>    |
| Kod producenta | <b>083233</b>        |
| Kod EAN        | <b>3154020083233</b> |
| Producent      | <b>GYS</b>           |
| Napięcie [V]   | <b>6 / 12</b>        |

### Opis produktu

#### **MENU W JĘZYKU POLSKIM.**

**Profesjonalny tester akumulatorów z ultra precyzyjnym pomiarem i intuicyjnym kolorowym wyświetlaczem.**

#### **KOMPLEKSOWE FUNKCJE TESTOWE**

Test Akumulatorów 6 i 12 V :

- Test napięcia i stanu naładowania.

Rozrusznik 6 i 12 V:

- Próba napięcia przy rozruchu.

Alternator 6 i 12 V:

- Badanie napięcia jałowego i prądu tętniącego w trakcie ładowania.

#### **WSZECHSTRONNY**

Kompatybilny z 3 typami akumulatorów kwasowo-ołowiowych o pojemności od 7 do 240 Ah:

- Akumulatory uszczelnione VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
- Akumulatory z cieczą STANDARD
- Akumulatory START / STOP (EFB/AGM)

#### **NORMY POMIARÓW:**

- EN: 10 > 2000 A
- DIN: 10 > 1400 A
- SAE: 10 > 2000 A
- JIS: 26A17 > 245H2
- IEC norma międzynarodowa: 10 > 1400 A
- CA/MCA akumulator morski: 10 > 2000 A

#### **ULTRA-PRECYZYJNY**

- Automatyczna kompensacja temperatury zewnętrznej.
- Dynamiczny pomiar rezystancji minimalizuje rozładowanie akumulatora i daje wiarygodny wynik, który nie jest zniekształcony przez:
  - ładunek powierzchniowy
  - zużycie energii (światła, różne kontrolki itp.)
  - wadliwe styki (utlenione zaciski, luźne końcówki)

#### **INTUICYJNY & BEZPIECZNY**

- Kolorowy ekran o przekątnej 2,4 cala.

- Wynik dostępny w mniej niż 1 sekundę.
- Natychmiast wykonaj nowy test.
- Zapisuje ostatnio wykonany test.
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
- Interface w 9 językach w tym **język polski**

|  |            | TEST                               |                 |             |  RESULT |  |  TEMPERATURE COMPENSATION |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Battery A                                                                         | Battery V  | CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE |                 |             |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
| 6-12 V                                                                            | 7 > 240 Ah | •                                  | •<br>min<br>5 V | 6 V<br>12 V | 1 s                                                                                      | instant                                                                           | •                                                                                                            | 8 x 1,8 x 13,4 cm                                                                   | 70 cm                                                                               |