Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:21

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/gys-gysflash-10012-hf-p-1707.html

GYS GYSFLASH 100.12 HF 12V 100A 029071 100-12 HF kable 2,5m 029071

Cena brutto	**2 850,00 zł**
Cena netto	**2 317,07 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**029071**
Kod producenta	**029071**
Kod EAN	**3154020029071**
Producent	**GYS**
Model	**GYSFLASH 100**
Napięcie [V]	**12**
Maksymalny prąd ładowania [A]	**100**

Opis produktu

Gysflash 100-12 M/F jest stabilizowanym zasilaczem technologii Inventer, posiadającym 5 funkcji:

- Ładowanie baterii przy użyciu urządzenia z zaawansowaną krzywą obciążenia
- Podtrzymywanie baterii 12V, żelowych lub płynnych, podczas prac diagnostycznych
- Podtrzymuje akumulatory w samochodach wystawowych podczas Showroom
- W trybie «battery change» urządzenie podtrzymuje zasilanie elektryczne pojazdu, aby zachować ustawienia i dane pamięci.
- Ustabilizowane zasilanie wysokiej mocy z możliwością regulacji maksymalnego napięcia i prądu.
- FAN LESS oznacza Brak zewnętrznej wentylacji = Brak problemu z zapyleniem

Technologia Inverter - w porównaniu z tradycyjnymi ładowarkami, technologia ta umożliwia:

- Znacznie lepsze wyniki przy wadze około 8kg - kompaktowy i wytrzymały
- Posiada wkładki amortyzujące wstrząsy i drgania

5 trybów:

- Ładowanie
- Diagnostyka
- Showroom
- Wymiana akumulatora
- Power Supply

Intuicyjny Interfejs:

- Dostępny w 8 językach (w tym Polski oraz Angielski)
- Kable o długości 2,5m

Zaawansowane funkcje:

- Automatyczny restart

- Test i kalibracja przewodów
- Blokada trybu «Showroom»
- Uproszczenie ładowania w trybie «Easy»
- Aktywacja i dostosowanie zaawansowanej krzywej ładowania «Expert»
- Automatyczny program odsiarczania «SOS Recovery»
- Długość przewodów ładujących w zestawie to 2,5metra

Kompaktowe wymiary:
Idealna wysokość urządzenia, aby swobodnie umieścić go pod pojazdem.

Możliwość blokady trybu showroom: aby uniknąć ryzyka niewłaściwego użycia. Idealna funkcja, przydatna w warsztatach samochodowych, bądź podczas prezentacji w halach wystawowych czy też salonach samochodowych.
Funkcja >> restart<<: pozwala na automatyczne wznowienie trybu przy ewentualnym odcięciu zasilania