

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/gys-gysflash-101-24-p-3971.html>



GYS GYSFLASH 101.24 CNT 6/12/16/24V 100A KABLE 5m 101-24CNT 025967

Cena brutto	3 899,00 zł
Cena netto	3 169,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	025967
Kod producenta	101.24 CNT
Kod EAN	3154020025967
Producent	GYS
Model	GYSFLASH 101.24 CNT
Napięcie [V]	6 / 12 / 16 / 24
Obsługiwane Pojemności [Ah]	5 - 1200
Maksymalny prąd ładowania [A]	100

Opis produktu

GYSFLASH 101.24 CNT to ładowarka o dużej mocy: 100 A w sposób ciągły przy 25°C, do montażu na ścianie lub na podnośniku. Do ładowania akumulatorów ołowiowych lub litowych 6/12/16/24V o doskonale stabilizowanym napięciu podczas faz diagnostycznych. Dostarcza najlepszy cykl ładowania zalecany do obsługi najbardziej zaawansowanych pojazdów na rynku. Łączność USB sprawia, że jest w 100% konfigurowalny.

4 TRYBY PRACY

- Ładowanie: dla akumulatorów ołowiowych lub litowych 6/12/16/24V (LFP) od 5 do 1200 Ah.
- Diagnostyka: obsługuje do 100 A dla akumulatorów 12V 16V i 24V w pojazdach w diagnostyce w warsztatach konserwacyjnych.
- Salon wystawowy: zapewnia ciągłe zasilanie podczas korzystania z akcesoriów elektrycznych pojazdu demonstracyjnego. Zarządza również optymalnym ładowaniem baterii.
- Tester: Umożliwia sprawdzenie napięcia akumulatora, ocenę układu rozruchowego (rozrusznik + akumulator) i stan alternatora pojazdu.

W 100% POŁĄCZONY

- Dodawaj, usuwaj lub modyfikuj tryby i profile ładowania przez USB.
- Importuj predefiniowane pliki konfiguracyjne dostosowane do transakcji obciążenia.
- Pobierz historię ładowania i dane z pamięci USB i wykorzystaj je w arkuszu kalkulacyjnym.
- Podłącz dodatkowe moduły (drukarka, czytnik kodów kreskowych itp.) Poprzez dedykowany moduł gniazda (SMC: Smart Module Connector).

ŁADOWANIE AUTOMATYCZNE

- Przedłuża żywotność i wydajność akumulatorów ołowiowych (GEL, AGM, WET, CA-CA itp.) i litowych (LFP).
- Specyficzna krzywa ładowania w 8 stopniach (akumulator ołowiowy) lub 9 stopniach (akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy) bez nadzoru.

- Odzyskuje głęboko rozładowane akumulatory >2V (automatyczne przywracanie SOS).

TECHNOLOGIE I ZAAWANSOWANE FUNKCJE

- FV Flexible Voltage, ładowarka działa przy napięciu zasilania między 85 a 265 V.
- Funkcja „Auto-Detect” automatycznie rozpoczyna ładowanie po podłączeniu akumulatora do ładowarki.
- Funkcja „Auto-Restart” w przypadku awarii zasilania z pamięcią ustawień.
- Kontrola i kalibracja kabli
- Zamykana, zapobiega ryzyku niewłaściwej obsługi, idealna do garaży i hal wystawienniczych.
- Dostępnych jest do 12 profili ładowania, w tym profil Easy do uproszczonego ładowania, odpowiedni dla wszystkich akumulatorów ołowiowych.

BARDZO BEZPIECZNY

- Ochrona elektroniki pokładowej pojazdu: ochrona przed zwarciami, odwrócenie polaryzacji i przeładowanie. System ochrony przed przepięciem.
- Wymienny bezpiecznik, który chroni przed niewłaściwym użyciem.
- Czujnik temperatury zapobiegający przegrzaniu wewnętrznej elektroniki.

ERGONOMICZNY

- Trwała obudowa z podkładkami absorbującymi wstrząsy i wibracje.
- Opcjonalny uchwyt naścienny

 V	 50 / 60 Hz		I _{charge}	 Charge		Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	 kg	 mm	 SOS recovery	IP		
6/12 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W	100 A	20 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU I ₀ U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	47 A	72 A	6.5	325 x 130 x 270	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
16/24 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 3200 W	50 A 100 A						68 A 35 A 59 A	89 A 50 A 76 A						

Instrukcja obsługi

[Instrukcja obsługi PL](#)