Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:58

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/gys-gysflash-101-24-p-3971.html



GYS GYSFLASH 101.24 CNT 6/12/16/24V 100A KABLE 5m 101-24CNT 025967

Cena brutto	**3 899,00 zł**
Cena netto	**3 169,92 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**025967**
Kod producenta	**101.24 CNT**
Kod EAN	**3154020025967**
Producent	**GYS**
Model	**GYSFLASH 101.24 CNT**
Napięcie [V]	**6 / 12 / 16 / 24**
Obsługiwane Pojemności [Ah]	**5 - 1200**
Maksymalny prąd ładowania [A]	**100**

Opis produktu

GYSFLASH 101.24 CNT to ładowarka o dużej mocy: 100 A w sposób ciągły przy 25°C, do montażu na ścianie lub na podnośniku. Do ładowania akumulatorów ołowiowych lub litowych 6/12/16/24V o doskonale stabilizowanym napięciu podczas faz diagnostycznych. Dostarcza najlepszy cykl ładowania zalecany do obsługi najbardziej zaawansowanych pojazdów na rynku.
Łączność USB sprawia, że jest w 100% konfigurowalny.

4 TRYBY PRACY
• Ładowanie: dla akumulatorów ołowiowych lub litowych 6/12/16/24V (LFP) od 5 do 1200 Ah.
• Diagnostyka: obsługuje do 100 A dla akumulatorów 12V 16V i 24V w pojazdach w diagnostyce w warsztatach konserwacyjnych.
• Salon wystawowy: zapewnia ciągłe zasilanie podczas korzystania z akcesoriów elektrycznych pojazdu demonstracyjnego. Zarządza również optymalnym ładowaniem baterii.
• Tester: Umożliwia sprawdzenie napięcia akumulatora, ocenę układu rozruchowego (rozrusznik + akumulator) i stan alternatora pojazdu.

W 100% POŁĄCZONY
• Dodawaj, usuwaj lub modyfikuj tryby i profile ładowania przez USB.
• Importuj predefiniowane pliki konfiguracyjne dostosowane do transakcji obciążenia.
• Pobierz historię ładowania i dane z pamięci USB i wykorzystaj je w arkuszu kalkulacyjnym.
• Podłącz dodatkowe moduły (drukarka, czytnik kodów kreskowych itp.) Poprzez dedykowany moduł gniazda (SMC: Smart Module Connector).

ŁADOWANIE AUTOMATYCZNE
• Przedłuża żywotność i wydajność akumulatorów ołowiowych (GEL, AGM, WET, CA-CA itp.) i litowych (LFP).
• Specyficzna krzywa ładowania w 8 stopniach (akumulator ołowiowy) lub 9 stopniach (akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy) bez nadzoru.

• Odzyskuje głęboko rozładowane akumulatory >2V (automatyczne przywracanie SOS).

TECHNOLOGIE I ZAAWANSOWANE FUNKCJE
• FV Flexible Voltage, ładowarka działa przy napięciu zasilania między 85 a 265 V.
• Funkcja „Auto-Detect" automatycznie rozpoczyna ładowanie po podłączeniu akumulatora do ładowarki.
• Funkcja „Auto-Restart" w przypadku awarii zasilania z pamięcią ustawień.
• Kontrola i kalibracja kabli
• Zamykana, zapobiega ryzyku niewłaściwej obsługi, idealna do garaży i hal wystawienniczych.
• Dostępnych jest do 12 profili ładowania, w tym profil Easy do uproszczonego ładowania, odpowiedni dla wszystkich akumulatorów ołowiowych.

BARDZO BEZPIECZNY
• Ochrona elektroniki pokładowej pojazdu: ochrona przed zwarciami, odwrócenie polaryzacji i przeładowanie. System ochrony przed przepięciem.
• Wymienny bezpiecznik, który chroni przed niewłaściwym użyciem.
• Czujnik temperatury zapobiegający przegrzaniu wewnętrznej elektroniki.

ERGONOMICZNY
• Trwała obudowa z podkładkami absorbującymi wstrząsy i wibracje.
• Opcjonalny uchwyt naścienny

V	50 / 60 Hz		Icharge	Charge		Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
6/12 V	100-127 V AC	1500 W	100 A	20 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU_0I_0U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	47 A	72 A	6.5	325 x 130 x 270	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC								68 A	89 A						
16/24 V	100-127 V AC	1500 W	50 A						35 A	50 A						
	220-240 V AC	3200 W	100 A						59 A	76 A						

Instrukcja obsługi

[Instrukcja obsługi PL]