

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/gys-gysflash-10212-hf-12v-100a-102-12-hf-029606-p-2444.html>



GYS GYSFLASH 102.12 HF 12V 100A 102-12 HF 029606

Cena brutto	3 028,26 zł
Cena netto	2 462,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	029606
Kod EAN	3154020029606
Producent	GYS
Model	GYSFLASH 102
Napięcie [V]	12
Obsługiwane Pojemności [Ah]	20-1200
Maksymalny prąd ładowania [A]	100

Opis produktu

Prostownik z jednostką wpierania akumulatora. Kable o długości 5m.

Zaprojektowany specjalnie do montażu na ścianie lub na podnośniku samochodowym, GYSFLASH 102.12 jest bardzo mocną ładowarką do akumulatorów zdolną do zasilania do 100 A. GYSFLASH 102.12 będzie podtrzymywać stabilnie napięcie akumulatora 12V. Zapewni najlepszy cykl ładowania zalecany do podtrzymywania napięcia w najbardziej zaawansowanych pojazdach na rynku.

5 trybów pracy

- Ładowanie: dla akumulatorów 12 V (kwasowo-ołowiowy / AGM / żelowych) od 20 do 1200 Ah.
- Diag +: podtrzymanie do 100 A akumulatorów 12 V dla pojazdów w fazie diagnostycznej.
- Wymiana baterii: zapewnia stabilizowane zasilanie pojazdu podczas wymiany akumulatora, aby zachować ustawienia pamięci.
- Zasilanie: dostosuj ładowarkę w stabilizowanym zasilaniu napięciem i regulowany maksymalny prąd.
- Showroom: ładowarka zrekompensuje prąd używany przez konsumentów.

Funkcje zaawansowane:

- Funkcja «Auto restart» oznacza, że ładowarka zapamięta ustawienia w przypadku przerwy w zasilaniu i uruchomi się automatycznie.
- Kontrola i kalibracja kabli - ładowarka może być wyposażona w kable o długości do 2x8m i grubości 16mm².
- Blokada w trybie Showroom, unikaj ryzyka niewłaściwego użytkowania, idealnego dla garaży i powierzchni wystawowych.
- Dostępne 4 krzywe ładowania, których tryb łatwy dla uproszczonego ładowania jest dostosowany do

wszystkich akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

- Aktywacja i konfiguracja krzywej ładowania "Expert".

Automatyczne ładowanie

- 9-stopniowa krzywa ładowania zapewnia maksymalną wydajność akumulatora i długowieczność.
- Może odzyskać głęboko rozładowane baterie poniżej > 2 V (automatyczne odzyskiwanie SOS).

Bezpieczeństwo

- Zabezpieczenie elektroniki pokładowej pojazdu: ochrona przed zwarciami, zamianą polaryzacji i przeładowaniem. Technologia antyiskrowa.
- Wymienne bezpieczniki, które chronią przed niewłaściwym użyciem.
- Czujnik temperatury zapobiegający przegrzaniu elektroniki wewnętrznej.
- Automatyczny tryb gotowości, jeśli akumulator jest odłączony.

Ergonomia

- Kompaktowa i solidna skrzynia z przednim bębnem kablowym (2 x 5 m).
- Nakładki do amortyzacji wstrząsów i wibracji.
- Opcjonalny uchwyt ścienny z systemem przesuwnym lub magnetycznym (Magnetfix).

Charakterystyka

- Napięcie ładowania baterii:
- Akumulatory 12 V odpowiednie do typów akumulatorów: AGM, żelowych, ołowiowo-kwasowych, ołowiowo-wapniowych, start-stop i ogniów rozruchowych
- pojemność akumulatora: 20 - 1200 Ah
- maksymalny prąd ładowania: 100 a
- (ołowiowo-kwasowe / ołowiowo-wapniowe): 14,8 V / 13,7 V
- maksymalne napięcie ładowania (AGM / żelowe): 14,4 V / 13,5 V
- maksymalne napięcie ładowania EASY (tryb Y): 14,4 V / 13,5 V
- napięcie (DIAG+): 12,0 - 14,8 V (napięcie znamionowe: 13,5 V)
- napięcie (SHOWROOM): 12,0 - 14,8 V (napięcie znamionowe: 13,5 V)
- maksymalna moc: 1600 w
- długość kabla: 5 m
- przyłącze sieciowe: 230 V - 50/60 Hz
- stopień ochrony: IP 21