

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/gys-gysflash-32-12-p-3475.html>



GYS GYSFLASH 32.12 PL 12V 30A 027381

Cena brutto	1 599,00 zł
Cena netto	1 300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	027381
Kod producenta	027381
Kod EAN	3154020027381
Producent	GYS
Model	GYSFLASH 32
Napięcie [V]	12
Maksymalny prąd ładowania [A]	30

Opis produktu

Pionowa ładowarka z zasilaczem impulsowym GYSFLASH 32.12, zaprojektowana specjalnie do montażu na ścianie lub podnośniku samochodowym, to 30 A wielofunkcyjna ładowarka do akumulatorów ołowiowych i litowo-żelazowo-fosforanowych 12 V (LiFePO4).

Tryb «Showroom / Diag» umożliwia bezpieczne zasilanie pojazdów w salonach samochodowych lub w fazie diagnostycznej. Zapewnia najlepszy cykl ładowania zalecany do obsługi najbardziej zaawansowanych pojazdów w warsztacie.

PODWÓJNA TECHNOLOGIA: KWASOWO OŁOWIOWE I LITOWE

Wysoka sprawność, cykl pracy 30 A przy 100% (30 ° C).

- Technologia bez wentylatora: brak zewnętrznej wentylacji, brak infiltracji kurzu.
- Tryb Showroom DIAG, zapewnia akumulatorowi kompensację prądu do 30 A, podczas korzystania z akcesoriów elektrycznych pojazdu i w czasie fazy diagnostycznej w warsztatach konserwacyjnych.

- Tryb zasilania, przekształca ładowarkę w stabilizowany zasilacz w celu zachowania pamięci pojazdu podczas wymiany akumulatora.

- 2 tryby ładowania:

Pb: do ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12 V od 15 Ah do 375 Ah.

LiFePO4: do ładowania akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych od 7 Ah do 375 Ah.

- 3 prędy ładowania: 7 A, 15 A i 30 A. Użytkownik może wybrać prąd ładowania zgodnie z technologią i pojemnością baterii

ZAAWANSOWANE FUNKCJE:

- Automatyczny restart w przypadku awarii zasilania z zachowanymi ustawieniami.
- Sprawdzenie i kalibracja kabli dla optymalnego ładowania akumulatora (ponowna kalibracja w przypadku zmiany kabla)

ŁADOWANIE AUTOMATYCZNE W 100%

Wydłuża żywotność i wydajność akumulatorów ołowiowych (żelowych, AGM, płynnych, wapniowych itp.) i litowych (LFP).

- Specyficzna 7-stopniowa krzywa ładowania (akumulator ołowiowy) lub 8-stopniowa (akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy) bez nadzoru.
- Ładuje głęboko rozładowane akumulatory już od 2V.

BEZPIECZEŃSTWO:

- Ochrona elektroniki pojazdu: ochrona przed zwarcieniem, odwróceniem biegunowości i przeładowaniem. System zapobiegania iskrzeniu.
- Automatyczny tryb czuwania po odłączeniu akumulatora.
- Zintegrowany czujnik temperatury zapobiegający przegrzaniu wewnętrznej elektroniki.
- Uproszczony interfejs, aby zapobiec błędowi użytkownika.

ERGONOMIA

- Kompaktowa i solidna konstrukcja ze związkiem kabla z przodu.
- Podkładki amortyzujące wstrząsy i wibracje.
- Montaż naścienny z systemem przesuwnym lub opcjonalnym magnesem (MagnetFix).