

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/gys-gysflash-5012-hf-12v-50a-026056-50-12-hf-026056-p-2285.html>



GYS GYSFLASH 50.12 HF 12V 50A 026056 50-12 HF 026056

Cena brutto	2 952,00 zł
Cena netto	2 400,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	026056
Kod EAN	3154020026056
Producent	GYS
Model	GYSFLASH 50 - 12 HF
Napięcie [V]	12
Maksymalny prąd ładowania [A]	50

Opis produktu

Gysflash 50-12 HF jest stabilizowanym zasilaczem technologii Inventer, posiadającym 5 funkcji:

- Ładowanie baterii przy użyciu urządzenia z zaawansowaną krzywą obciążenia.
- Podtrzymywanie baterii 12V (żelowych lub płynnych) podczas prac diagnostycznych.
- Zapewnienie dobrego stanu akumulatora w pojazdach demonstracyjnych w Showroom.
- Kompensuje zapotrzebowanie elektryczne pojazdu, aby zachować ustawienia i dane pamięci.
- Ustabilizowane zasilanie wysokiej mocy z możliwością regulacji maksymalnego napięcia i prądu.
- Indukcyjny Interfejs, dostępny w 8 językach
- Kompaktowe wymiary - wys. 10,5 cm
- Wyposażony w kable 2 x 2,5 m - 10 mm²
- Urządzenie posiada możliwość wyposażenia w kable 2x5m - 16 mm² lub inne.

5 trybów:

- Ładowanie
- Diagnostyka
- Showroom
- Wymiana akumulatora
- Power Supply

Funkcje zaawansowane:

- Automatyczny restart.
- Test i kalibracja przewodów.
- Blokada trybu «Showroom».
- Uproszczenie ładowania w trybie «Easy».
- Aktywacja i dostosowanie zaawansowanej krzywej ładowania «Expert».
- Automatyczny program odsiarczania «SOS Recovery».

Tryb Showroom i i zmniejszone wymiary:

- Wysokość urządzenia (<11cm): umożliwia swobodne umieszczenie urządzenia pod pojazdem.

- Możliwość blokady trybu showroom: aby uniknąć ryzyka niewłaściwego użycia. Idealna funkcja, przydatna w warsztatach samochodowych, bądź podczas prezentacji w halach
- wystawowych czy też salonach samochodowych.
- Funkcja restart: pozwala na automatyczne wznowienie trybu przy ewentualnym odcięciu zasilania.

												
50/60hz		Imax 100% @25°C		MIN. MAX. Ah	Charging Curve	BSU Diag Diag+ Showroom	Change Battery		IP	cm	kg	
85 > 265 V	850 W	50 A	12 V	10-600 Ah	IU,I,U	13.5V	12>14.8V	12.9 V	80 A	IP 21	30x29.2x10.5	6.5

Wysoka sprawność
94%

Oszczędność energii 15%



Bez zewnętrznej wentylacji
 =
 Brak problemu z zapyleniem



Inverter - w porównaniu z tradycyjnymi ładowarkami, technologia ta pozwala na:

- Znacznie lepsze wyniki w zaledwie 6,0kg
- Kompaktowość i wytrzymałość:
- Posiada wkładki amortyzujące wstrząsy i drgania.