

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/gys-gysflash-5024-hf-p-1720.html>



GYS GYSFLASH 50.24 HF 6/12/24V 50A 50-24 HF 029095

Cena brutto	2 639,00 zł
Cena netto	2 145,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	029095
Kod EAN	3154020029095
Producent	GYS
Model	GYSFLASH 50
Napięcie [V]	6 / 12 / 24
Maksymalny prąd ładowania [A]	50

Opis produktu

Gysflash 50-24 HF jest stabilizowanym zasilaczem technologii Inverter, posiadającym 5 funkcji:

- Ładowanie baterii przy użyciu urządzenia z zaawansowaną krzywą obciążenia.
- Podtrzymywanie baterii 6V, 12V i 24V (żelowych lub płynnych) podczas prac diagnostycznych.
- Zapewnienie dobrego stanu akumulatora w pojazdach demonstracyjnych w Showroom.
- Kompensuje zapotrzebowanie elektryczne pojazdu, aby zachować ustawienia i dane pamięci.
- Ustabilizowane zasilanie wysokiej mocy z możliwością regulacji maksymalnego napięcia i prądu.
- Indukcyjny Interfejs, dostępny w 8 językach
- Kompaktowe wymiary - wys. 10,5 cm
- Wyposażony w kable 2 x 2,5 m - 10 mm²
- Urządzenie posiada możliwość wyposażenia w kable 2x5m - 16 mm² lub inne.

5 trybów:

- Ładowanie
- Diagnostyka
- Showroom
- Wymiana akumulatora
- Power Supply

Funkcje zaawansowane:

- Automatyczny restart.
- Test i kalibracja przewodów.
- Blokada trybu «Showroom».
- Uproszczenie ładowania w trybie «Easy».
- Aktywacja i dostosowanie zaawansowanej krzywej ładowania «Expert».
- Automatyczny program odsiarczania «SOS Recovery».

Tryb Showroom i i zmniejszone wymiary:

- Wysokość urządzenia (<11cm): umożliwia swobodne umieszczenie urządzenia pod pojazdem.

- Możliwość blokady trybu showroom: aby uniknąć ryzyka niewłaściwego użycia. Idealna funkcja, przydatna w warsztatach samochodowych, bądź podczas prezentacji w halach
- wystawowych czy też salonach samochodowych.
- Funkcja restart: pozwala na automatyczne wznowienie trybu przy ewentualnym odcięciu zasilania.

		Imax			Charging Curve	BSU			Change Battery		IP		
50/60hz						Diag	Diag+	Showroom				cm	kg
230V	1500W	50A	6V	10-600Ah	IUoU	13,5V	6>7,4V		6,5V	80A	IP 21	30x29,2x10,5	6,0
			12V				12>14,8V		12,9V				

Wysoka sprawność
94%

Oszczędność energii 15%



Bez zewnętrznej wentylacji
 =
 Brak problemu z zapyleniem



Inverter - w porównaniu z tradycyjnymi ładowarkami, technologia ta pozwala na:

- Znacznie lepsze wyniki w zaledwie 6,0kg
- Kompaktowość i wytrzymałość:
- Posiada wkładki amortyzujące wstrząsy i drgania.