Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:54

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/gys-nomad-500-p-3413.html



GYS Nomad Power 500 12V 1500A LiFePO4 027145

Cena brutto	**569,00 zł**
Cena netto	**462,60 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**027145**
Kod EAN	**3154020027145**
Producent	**GYS**
Napięcie [V]	**12**
Prąd szczytowy rozruchu [A]	**1500**
Zmierzony prąd rozruchu [A]	**550**
Długość [L mm]	**225**
Szerokość [W mm]	**91**
Wysokość [H mm]	**34**
Waga [kg]	**0,6**

Opis produktu

NOMAD POWER 500 to akumulator litowy, który łączy w sobie 3 funkcje.

- Booster do pojazdów 12 V (motocykl, quad, lekki pojazd).
- Autonomiczne zasilanie dla wszystkich rodzajów urządzeń elektrycznych
- Lampa awaryjna

Lithium Battery Booster
Jego bateria litowa (LiFePO4) zapewnia wyjątkowy stosunek mocy do rozmiaru (prąd rozruchowy: 550 A). Uruchamia pojazdy wyposażone w rozładowany akumulator 12 V (ciecz, żel, AGM, Start&Stop) w ciągu kilku sekund.

NOMAD POWER 400 jest wyposażony w wyświetlacz LCD, który podaje informacje o procentowym naładowaniu wewnętrznej baterii oraz różnych używanych portach wejściowych i wyjściowych.

Bezpieczny start
Inteligentny kabel rozruchowy chroni zarówno akumulator, jak i elektronikę pokładową pojazdu:-

- **Technologia antyiskrowa**
- **Zabezpieczenie przed zwarciem**
- **Ochrona przed odwrotną polaryzacją**
- **Ochrona przed nadmiernymi prądami rozruchowymi**
- **Ochrona przed wzrostem temperatury boostera**

Zasilacz
Porty USB 2 x 5 V (szybkie ładowanie 2,0 A) do ładowania smartfona, tabletu, GPS itp.
1 x port wyjściowy 15 V 5 A — idealny do zasilania urządzenia elektrycznego 12 V (chłodziarka, wentylator itp.)

Światło pomocnicze
3 trybami świecenia: normalny, stroboskopowy, SOS.

STARTING						EQUIPMENT						INPUT / OUTPUT				POWER BANK	LED	DIMENSIONS	
Lithium		I			J3s	SMART CABLE			CABLES			INPUT	OUTPUT						
Capacity per cell	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery					USB-C	MICRO USB Type B	Lightning			12 V	15 V			cm	kg
5.25 Ah 77.7 Wh	6 h	550 A	1300 A	1500 A	12000 J	—	✓	—	✓	✓	—	5 V - 2 A 9 V - 2 A	2 × 5 V - 1 A / 5 V - 2.1 A	—	—	✓	3 modes : Light SOS SPOT	22.5 x 9.1 x 3.4	0.610