Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 12:00

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/gys-nomad-power-lithium-401-12v-350a-087316-p-3998.html



GYS Nomad Power LITHIUM 401 12V 350A 087316

Cena brutto	**299,99 zł**
Cena netto	**243,89 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**087323**
Kod EAN	**3154020087323**
Producent	**GYS**
Napięcie [V]	**12**
Prąd rozruchu [A]	**350**

Opis produktu

NOMAD POWER LITHIUM 401 to zasilacz litowy, który łączy w sobie 3 funkcje:
- Urządzenia rozruchowego 12 V (motocykl, quad, lekki pojazd).
- Autonomicznego zasilania dla wszystkich rodzajów urządzeń elektrycznych.
- Lampy awaryjnej/sygnalizacyjnej.

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE
Akumulator litowy zapewnia wyjątkowy stosunek mocy do wielkości (prąd rozruchowy: 350 A).
Uruchamia pojazdy wyposażone w rozładowany akumulator 12 V (płynny, żelowy, AGM, Start&Stop) w kilka sekund *(nie uruchamiaj akumulatorów litowych LiFePO4 tym urządzeniem, napięcia akumulatorów nie są kompatybilne).*

BEZPIECZNY START
Inteligentny przewód rozruchowy chroni zarówno akumulator, jak i elektronikę pojazdu:
- technologia zapobiegająca iskrzeniu,
- ochrona przed zwarciem,
- ochrona przed odwróceniem polaryzacji.
- ochrona przed nadmiernymi prądami rozruchowymi,
- ochrona przed wzrostem temperatury urządzenia

MOBILNE ŹRÓDŁO ENERGII
Jego potężna pojemność (2,5 Ah) zapewnia komfort i spokój w codziennej potrzebie pozostawania w kontakcie (telefon, tablet, komputer).

Wyposażony w2 porty USB: 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A do ładowania smartfona, tabletu, GPS itp.

FUNKCJA ŚWIATŁA WSPOMAGAJĄCEGO
Światło pomocnicze (1 dioda LED) z 3 trybami oświetlenia: normalny, stroboskop, SOS.

WYŚWIETLACZ LCD
NOMAD POWER 501 jest wyposażony w ekran LCD informujący o:
- % naładowania wewnętrznego akumulatora.
- różnych używanych portach wejściowych i wyjściowych.

KOMPAKTOWY ROZMIAR
Lekki (32 g) i kompaktowy, idealnie zmieści się w schowku lub w torbie podróżnej.

START						WYPOSAŻENIE				WEJŚCIA/WYJŚCIA				POWER BANK	LED	WYMIARY	
Litowy			I			SMART CABLE	KABLE			INPUT	OUTPUT						
Pojemność na ogniwo	Typ	Pełne naładowanie	Start	Rozruch CC	Szczyt Bateria		USB-C	MICRO USB Typ B	Lightning			12 V	15 V			cm	kg
2.5 Ah 37 Wh	$LiCoO_2$	3 h	350 A	700 A	900 A	✓	✓	✓	✓	5 V - 2 A	2 — 5 V - 2,1 A / 5 / 9 / 12 V - 2 A	-	-	✓	3 tryby: Light SOS SPOT	14,5 x 8,5 x 3	0,320