

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/gys-nomad-power-lithium-401-12v-350a-087316-p-3998.html>



GYS Nomad Power LITHIUM 401 12V 350A 087316

Cena brutto	299,99 zł
Cena netto	243,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	087323
Kod EAN	3154020087323
Producent	GYS
Napięcie [V]	12
Prąd rozruchu [A]	350

Opis produktu

NOMAD POWER LITHIUM 401 to zasilacz litowy, który łączy w sobie 3 funkcje:

- **Urządzenia rozruchowego 12 V (motocykl, quad, lekki pojazd).**
- **Autonomicznego zasilania dla wszystkich rodzajów urządzeń elektrycznych.**
- **Lampy awaryjnej/sygnalizacyjnej.**

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE

Akumulator litowy zapewnia wyjątkowy stosunek mocy do wielkości (prąd rozruchowy: 350 A).
Uruchamia pojazdy wyposażone w rozładowany akumulator 12 V (płynny, żelowy, AGM, Start&Stop) w kilka sekund (*nie uruchamiają akumulatorów litowych LiFePO4 tym urządzeniem, napięcia akumulatorów nie są kompatybilne*).

BEZPIECZNY START

Inteligentny przewód rozruchowy chroni zarówno akumulator, jak i elektronikę pojazdu:

- technologia zapobiegająca iskrzeniu,
- ochrona przed zwarcieniem,
- ochrona przed odwróceniem polaryzacji.
- ochrona przed nadmiernymi prądami rozruchowymi,
- ochrona przed wzrostem temperatury urządzenia

MOBILNE ŹRÓDŁO ENERGII

Jego potężna pojemność (2,5 Ah) zapewnia komfort i spokój w codziennej potrzebie pozostawania w kontakcie (telefon, tablet, komputer).

Wyposażony w 2 porty USB: 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A do ładowania smartfona, tabletu, GPS itp.

FUNKCJA ŚWIATŁA WSPOMAGAJĄCEGO

Światło pomocnicze (1 dioda LED) z 3 trybami oświetlenia: normalny, stroboskop, SOS.

WYŚWIETLACZ LCD

NOMAD POWER 501 jest wyposażony w ekran LCD informujący o:

- % naładowania wewnętrznego akumulatora.
- różnych używanych portach wejściowych i wyjściowych.

KOMPAKTOWY ROZMIAR

Lekki (32 g) i kompaktowy, idealnie zmieści się w schowku lub w torbie podróżnej.

START						WYPOSAŻENIE				WEJŚCIA/WYJŚCIA				POWER BANK	LED	WYMIARY	
Litowy			I			SMART CABLE	KABLE			INPUT	OUTPUT						
Pojemność na ogniwo	Typ	Pełne naładowanie	Start	Rozruch CC	Szczyt Bateria		USB-C	MICRO USB typ B	Lightning			12 V	15 V				
2.5 Ah 37 Wh	LiCoO ₂	3 h	350 A	700 A	900 A	✓	✓	✓	✓	5V - 2A	2 5V - 2,1 A 5 / 9 / 12V - 2A	-	-	✓	3 tryby: Light SOS SPOT	14,5 x 8,5 x 3	0,320