

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/gys-nomad-power-lithium-501-12v-500a-087323-p-3995.html>



GYS Nomad Power LITHIUM 501 12V 500A 087323

Cena brutto	349,99 zł
Cena netto	284,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	087323
Kod EAN	3154020087323
Producent	GYS
Napięcie [V]	12
Prąd rozruchu [A]	500

Opis produktu

NOMAD POWER LITHIUM 501 to zasilacz litowy, który łączy w sobie 3 funkcje:

- **Urządzenia rozruchowego 12 V (motocykl, quad, samochód, SUV).**
- **Autonomicznego zasilania dla wszystkich rodzajów urządzeń elektrycznych.**
- **Lampy awaryjnej/sygnalizacyjnej.**

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE

Akumulator litowy zapewnia wyjątkowy stosunek mocy do wielkości (prąd rozruchowy: 500 A).
Uruchamia pojazdy wyposażone w rozładowany akumulator 12 V (płynny, żelowy, AGM, Start&Stop) w kilka sekund (*nie uruchamiają akumulatorów litowych LiFePO4 tym urządzeniem, napięcia akumulatorów nie są kompatybilne*).

BEZPIECZNY START

Inteligentny przewód rozruchowy chroni zarówno akumulator, jak i elektronikę pojazdu:

- technologia zapobiegająca iskrzeniu,
- ochrona przed zwarcieniem,
- ochrona przed odwróceniem polaryzacji.
- ochrona przed nadmiernymi prądami rozruchowymi,
- ochrona przed wzrostem temperatury urządzenia

MOBILNE ŹRÓDŁO ENERGII

Jego potężna pojemność (3 Ah) zapewnia komfort i spokój w codziennej potrzebie pozostawiania w kontakcie (telefon, tablet, komputer).

Wyposażony w:

- 2 porty USB: 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A do ładowania smartfona, tabletu, GPS itp.
- 1 port wyjściowy 15 V - 5 A idealny do zasilania urządzeń elektrycznych 12 V (kostkarka do lodu, wentylator itp.)

FUNKCJA ŚWIATŁA WSPOMAGAJĄCEGO

Światło pomocnicze (1 dioda LED) z 3 trybami oświetlenia: normalny, stroboskop, SOS.

WYŚWIETLACZ LCD

NOMAD POWER 501 jest wyposażony w ekran LCD informujący o:

- % naładowania wewnętrznego akumulatora.
- różnych używanych portach wejściowych i wyjściowych.

KOMPAKTOWY ROZMIAR

Lekki (480 g) i kompaktowy, idealnie zmieści się w schowku lub w torbie podróżnej.

START			WYPOSAŻENIE						WEJŚCIA/WYJŚCIA			POWER BANK	LED	WYMIARY			
Litowy			I			SMART CABLE	KABLE 			 INPUT	 OUTPUT					 cm	 kg
Pojem- ność na ogniwo	Typ	Pełne naład- owanie	Start	Rozruch CC	Szczyt Bateria		USB-C	MICRO USB typ B	Lightning			12V	15V Jack DC				
3 Ah 45 Wh	LiCoO ₂	3 h 30	500 A	1000 A	1200 A					5V-2A	2 5V-2A 5/9/12V-2A	-5 A		3 tryby: Light SOS SPOT	17,5 x 8,5 x 3	0.480	