Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 12:00

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/gys-nomad-power-pro-701-12v-700a-085855-p-3994.html



GYS Nomad Power PRO 701 12V 700A 085855

Cena brutto	**469,00 zł**
Cena netto	**381,30 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**085855**
Kod EAN	**3154020085855**
Producent	**GYS**
Napięcie [V]	**12**
Prąd rozruchu [A]	**700**

Opis produktu

NOMAD POWER PRO 701 to zasilacz litowy, który łączy w sobie 3 funkcje:
- Urządzenia rozruchowego 12 V (samochód, SUV, van, łódź).
- Autonomicznego zasilania dla wszystkich rodzajów urządzeń elektrycznych.
- Lampy awaryjnej.

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE
Akumulator litowy zapewnia wyjątkowy stosunek mocy do wielkości (prąd rozruchowy: 700 A).
Uruchamia pojazdy wyposażone w rozładowany akumulator 12 V (płynny, żelowy, AGM, Start&Stop) w kilka sekund *(nie uruchamiaj akumulatorów litowych LiFePO4 tym urządzeniem, napięcia akumulatorów nie są kompatybilne).*

BEZPIECZNY START
Inteligentny przewód rozruchowy chroni zarówno akumulator, jak i elektronikę pojazdu:
- technologia zapobiegająca iskrzeniu,
- ochrona przed zwarciem,
- ochrona przed odwróceniem polaryzacji.
- ochrona przed nadmiernymi prądami rozruchowymi,
- ochrona przed wzrostem temperatury urządzenia

MOBILNE ŹRÓDŁO ENERGII
Jego potężna pojemność (4 Ah) zapewnia komfort i spokój w codziennej potrzebie pozostawania w kontakcie (telefon, tablet, komputer).

Wyposażony w:
- 2 porty USB 5 V - 2,1 A / 5/9/12 V - 2 A + 1 wejście/port USB typu C do ładowania smartfona, tabletu, GPS itp.
- 1 port wyjściowy 15 V - 10 A, idealny na kemping, do zasilania urządzeń elektrycznych 12 V (lodówka, wentylator itp.).

FUNKCJA ŚWIATŁA WSPOMAGAJĄCEGO
Światło pomocnicze (1 dioda LED) z 3 trybami oświetlenia: normalny, stroboskop, SOS.

KOMPAKTOWY ROZMIAR
Lekki (820 g) i kompaktowy, idealnie zmieści się w schowku lub w torbie podróżnej.

URUCHOMIENIE						WYPOSAŻENIE		WEJŚCIE / WYJŚCIE				POWER BANK	LED	WYMIARY	
Litowy			I			SMART CABLE	KABLE	INPUT	OUTPUT						
Pojemność na ogniwo	Typ	Pełne naładowanie	Start	Rozruch CC	Szczyt Bateria		USB-C				15 V Jack DC			cm	kg
4 Ah 59.2 Wh	$LiCoO_2$	3 h	700 A	1100 A	1250 A	✓	✓	USB-C 5V - 3 A	3	USB 3.0 QC : 5V-2.4A / 9V-2A / 12V-1.5 A USB-A : 5V - 2.1A USB-C : 5V - 3A	A	✓	3 tryby : Light SOS SPOT	22.8 x 10 x 3.8	0.820