

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/gys-nomad-pro-truck-p-1741.html>



GYS NOMAD POWER PRO TRUCK 12/24V 2000A zasilacz z funkcja rozruchu 027527

Cena brutto	1 059,00 zł
Cena netto	860,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	027527
Kod EAN	3154020027527
Producent	GYS
Model	NOMAD POWER PRO TRUCK
Napięcie [V]	12 / 24
Prąd szczytowy rozruchu [A]	2000
Zmierzony prąd rozruchu [A]	600

Opis produktu

NOMAD POWER PRO TRUCK to akumulator litowy, który łączy w sobie trzy oddzielne baterie
Funkcje:

- Wzmacniacz do pojazdów 12/24 V (motocykle, quady, samochody osobowe, SUV-y i samochody ciężarowe <19 T).
- Autonomiczny zasilacz dla małych urządzeń elektronicznych.
- Lampa awaryjna

LITHIUM BATTERY BOOSTER

Bateria litowa zapewnia mu wyjątkowy stosunek mocy do rozmiaru (prąd rozruchowy 600A). Uruchamia pojazdy wyposażone w 12V akumulator (płynny, żelowy, AGM, Start&Stop). Pomaga także w uruchomieniu pojazdów wyposażonych w akumulatory 24V.

BEZPIECZNY ROZRUCH

Inteligentny kabel rozruchowy chroni zarówno akumulator, jak i pojazd elektronika pokładowa:

- Technologia przeciwiskrowa
- Zabezpieczenie przed zwarcie
- Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji
- Zabezpieczenie przed nadmiernym prądem rozruchowym
- Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury boostera

MOBILNE ŹRÓDŁO ENERGII

Jego obszerna pojemność (5,3 Ah) zapewnia ciągły spokój ducha podłączony sprzęt elektroniczny (telefony, tablety i komputery).

Wyposażony w:

- 2 porty USB 5 V (1 A / 2,1 A) do ładowania smartfonów, tabletów i GPS maszyny itp.

- Port wyjściowy zapalniczki samochodowej 12 V - 10 A, idealny do zasilania 12 V urządzenia elektryczne podczas biwakowania (lodówki i wentylatory itp.).

LAMPA AWARYJNA O WYSOKIEJ JASNOŚCI

Lampa awaryjna oferująca trzy tryby świecenia: normalny, stroboskopowy i SOS

WYŚWIETLACZ LCD

NOMAD POWER PRO TRUCK jest wyposażony w ekran LCD, który wyświetla:

- Poziom naładowania baterii
- % naładowania wewnętrznego akumulatora
- Jakie wejścia i wyjścia są używane

STARTING					EQUIPMENT							INPUT / OUTPUT					POWER BANK			LED	DIMENSIONS		
Lithium		I			J3s	SMART CABLE				CABLES 				 OUTPUT								cm	kg
Capacity per cell	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery		USB-C				MICRO USB Type B	Lightning				12 V	15 V							
5.3 Ah 137 Wh	10 h	600 A	1500 A	2000 A	12 V : 14000 J 24 V : 35000 J	—	✓	—	—	✓	—	5V - 2A 9V - 2A 12V - 1.5A	2	5V - 1A 5V - 2.1A	10 A	—	✓	✓	3 modes : Light SOS SPOT	24.8 x 24.8 x 9.6	2.4		