

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 04:33

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/gys-pbt824-p-3122.html>



GYS PBT824 TESTER AKUMULATORÓW 12V 24V 025738

Cena brutto	1 397,00 zł
Cena netto	1 135,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	025738
Kod EAN	3154020025738
Producent	GYS
Napięcie [V]	12 / 24

Opis produktu

Profesjonalny tester baterii zapewniający bardzo dokładne wyniki z wbudowaną drukarką.

CECHY

- Akumulator 12 V: test napięcia i stanu naładowania.
- Rozrusznik 12 i 24 V: test napięcia rozruchowego.
- Alternator 12 i 24 V: test napięcia bez obciążenia i ładowania, napięcia i falowania prądu podczas ładowania.
- Wydruk wyników za pomocą zintegrowanej drukarki termicznej (bez atramentu wymagany).

NATYCHMIASTOWA ANALIZA

- Napięcie akumulatora (od 1 V do 30 V)
- Dostępna moc rozruchowa
- Stan naładowania i stan baterii (%) (SOC i SOH)

TYPY AKUMULATORÓW

- Kompatybilny z wieloma typami akumulatorów kwasowo-ołowiowych od 7 do 240Ah:
- Akumulatory szczelne VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI
 - STANDARDOWE akumulatory PŁYNNIE
 - Akumulatory START/STOP (EFB/AGM)

ZAKRES PRACY :

- EN : 40 > 1885 CCA
- DIN: 25 > 1120 CCA
- SAE: 40 > 2000 CCA
- JIS: AKUMULATOR JAPOŃSKI
- IEC : 30 > 1500 CCA (norma międzynarodowa)
- CA/MCA: 50 > 2400 CCA (akumulator morski)

BARDZO DOKŁADNY

- Automatyczna kompensacja temperatury zewnętrznej.
- Zaawansowana technologia dynamicznego pomiaru rezystancji minimalizuje rozładowanie akumulatora i wyświetla dokładny wynik, na który nie mają wpływu:
- Ładunek powierzchniowy
- odbiorniki pojazdu (światła, różne wskaźniki itp.)
- Niedoskonałości styków (zużyte końcówki / oczka, odpięte końcówki itp.)

PRAKTYCZNY

- Izolowane zaciski
- Duży podświetlany ekran wyświetlacza
- Regulowana jasność ekranu
- Pełny raport z testu pokazujący datę/godzinę i spersonalizowaną nazwę
- Wielojęzyczny interfejs (10 języków)
- Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji.
- Obudowa ABS (kwasoodporna) i ochrona przed wstrząsami
- Zasilanie : 6 baterii typu AA
- Odłączany kabel

ZARZĄDZANIE OPROGRAMOWANIEM

Oprogramowanie DHC (dostarczane na płycie CD) pozwala szybko i łatwo importować dane z testera do komputera.

		TEST								
Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE					TEMPERATURE COMPENSATION	mm		kg
6 V 12 V Pack 24 V 	7 >240 Ah	•	• min 8 V	12 V 24 V	1 s	instant	•	250 x 130 x 65	180 cm	0.7