

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/gys-startflash120-24cnt-p-3410.html>



GYS STARTFLASH 120.24 CNT 6/12/24V 120A Prostownik z funkcją rozruchu 073616

Cena brutto	4 899,00 zł
Cena netto	3 982,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	073616
Kod EAN	3154020073616
Producent	GYS
Napięcie [V]	6 / 12 / 24
Prąd rozruchu [A]	300
Maksymalny prąd ładowania [A]	120
Długość [L mm]	322
Szerokość [W mm]	251
Wysokość [H mm]	406
Waga [kg]	13,9

Opis produktu

STARTFLASH 120.24 CNT to pierwszy rozrusznik-ładowarka z technologią inwerterową. Dzięki wysokiej mocy znamionowej 120 A jest dedykowany do wszystkich akumulatorów kwasowo-ołowiowych / litowych 6, 12 lub 24 V. Utrzymuje on akumulator na idealnie ustabilizowanym napięciu podczas faz diagnostycznych i gwarantuje optymalną jakość ładowania dla utrzymania najbardziej zaawansowanych akumulatorów. Zdolny do uruchomienia każdego rodzaju pojazdu, od lekkiego do ciężkiego, jest w 100% konfigurowalny dzięki zaawansowanej łączności (USB + SMC).

URZĄDZENIE Z KABLAMI O DŁUGOŚCI 5m.

4 TRYBY PRACY

- Tryb ładowanie: przeznaczony do ładowania akumulatorów rozruchowych kwasowo-ołowiowych (zamkniętych, ciekłych, AGM...) lub litowych (LiFePO4).
- Tryb zasilania | BSU : zaspokaja zapotrzebowanie na energię w fazach diagnostyki pojazdu.
- Tryb Uruchamiania : uruchamia pojazdy z akumulatorami 12 i 24 V ołowiowymi (szczelnymi, ciekłymi, AGM) lub litowymi (LiFePO4).
- Tryb Test : umożliwia sprawdzenie stanu akumulatora, ocenę zdolności rozruchowej pojazdu oraz pracy alternatora.

100% PODŁĄCZONY

- Dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie trybów i profili ładowania przez USB.
- Importowanie predefiniowanych plików konfiguracyjnych dostosowanych do działalności związanej z ładunkami.

- Pobieranie historii i danych wczytywania z pamięci USB i używanie ich w arkuszu kalkulacyjnym.
- Podłącz dodatkowe moduły (drukarka, czytnik kodów kreskowych itp.) za pomocą dedykowanego gniazda modułowego (SMC : Smart Module Connector).

AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE

- Przedłuża żywotność i wydajność akumulatorów kwasowo-ołowiowych (żelowych, AGM, płynnych, wapniowych itp.) i litowych (LFP).
- Krzywa ładowania właściwego w 8 krokach (akumulator kwasowo-ołowiowy) lub 9 krokach (akumulator litowo-żelazowy) bez monitorowania.
- Odzyskuje głęboko rozładowane akumulatory >2 V (automatyczne odzyskiwanie SOS).

MOCNY ROZRUSZNIK INWERTEROWY

- Rozrusznik 300 A do pojazdów lekkich, samochodów kempingowych, dostawczych, ciągników, ciężarówek, autobusów itp.
- Inwerterowy rozrusznik gwarantuje szybkość i bezpieczeństwo: wstępne ładowanie trwające kilka sekund jest wystarczające, aby uzyskać bezpieczny start bez skoków napięcia.

TECHNOLOGIE & ZAAWANSOWANE FUNKCJE

- Funkcja «Auto-Detect» automatycznie rozpoczyna ładowanie, gdy akumulator jest podłączony do ładowarki.
- W przypadku awarii zasilania funkcja «Auto Restart» z pamięcią ustawień.
- Sprawdzanie i kalibracja kabli.
- Dostępnych jest do 12 profili ładowania, w tym profil Easy do uproszczonego ładowania wszystkich akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

ULTRA-ZABEZPIECZONY

- Chroni pokładowe układy elektroniczne pojazdu: zabezpieczenie przed zwarcieniem, odwrotną polaryzacją i przeciążeniem. Układ przeciwwiskrowy.
- Wymienny bezpiecznik chroni przed błędami w obsłudze.
- Zintegrowany czujnik temperatury zapobiega przegrzaniu się wbudowanej elektroniki.

						25°C @100%	40°C @100%					1V/C	0V/C	AUTO START	IP	 mm	 kg	 Ah		
85-265 V AC	6/12/24 V	3500 W	110 V	6/12 V	100 A	75 A	55 A	20 < 1200 Ah	•		110 V	6/12/24 V	150 A	150 A	•	IP 20	322 x 251 x 406	13.9	150 A (x2)	2.5 m
				24 V	50 A	50 A	50 A				230 V	6/12 V	300 A	300 A						
			230 V	6/12/24 V	120 A	110 A	90 A				230 V	24 V	200 A	300 A						