

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/gys-startium-680e-1224v-45a-026490-p-2226.html>



GYS STARTIUM 680E 12/24V 45A 026490

Cena brutto	2 359,00 zł
Cena netto	1 917,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	026490
Kod EAN	3154020026490
Producent	GYS
Model	026490
Napięcie [V]	12 / 24
Maksymalny prąd ładowania [A]	45

Opis produktu

Automatyczny starter i ładowarka STARTIUM 680E

Zaawansowany system utrzymania akumulatora zapewnia wszystko, co jest potrzebne w nowoczesnym warsztacie.

Ładuje wszystkie typy akumulatorów:

Wybierz krzywą ładowania dla typu akumulatora - płyn, żel, AGM - lub, jeśli nie jest ona znana, wybierz tryb uniwersalny, co zapewni bezpieczną zmianę w każdym z tych typów baterii. Wybierz spośród 4 mocy wyjściowych: 5A, 15A, 20A oraz 40A.

Bezpieczne ładowanie do 100%:

Zaawansowana ładowarka wielostopniowa pozwala na ładowanie akumulatora do 100% bez nadzoru oraz bez konieczności wyjmowania akumulatora z pojazdu. Pod koniec ładowania urządzenie przechodzi w tryb utrzymywania akumulatora w 100%.

Inteligentne urządzenie:

Urządzenie stale analizuje kondycję akumulatora i automatycznie reguluje napięcie wyjściowe. Napięcie i stan procentowy są wyświetlane w czasie rzeczywistym na ekranie cyfrowym.

Ochrona dla elektroniki pojazdu:

Nie trzeba odłączać akumulatora od pojazdu. Brak iskrzenia - nie ma napięcia na zaciskach, gdy nie są one połączone z akumulatorem.

Ładowanie bardzo rozładowanych akumulatorów:

STARTIUM może ładować akumulatory rozładowane nawet do 1V. Nie jest to możliwe, jeśli akumulator jest uszkodzony.

TIMER:

Funkcja, która pozwala na bezpieczne ładowanie ekstremalnie rozładowanego akumulatora (<1V).

SOS RECOVERY:

Umożliwia odzyskanie zasiarczanych akumulatorów.

Automatyczny rozruch:

Wysoka moc rozrusznika z zaawansowaną ochroną elektroniki pojazdu. Urządzenie automatycznie rozpocznie wysyłanie prądu do akumulatora, gdy funkcja rozrusznika z samochodu jest aktywna. Pilot zdalnego sterowania nie jest już potrzebny.

Inteligentny rozruch:

STARTIUM 680E automatycznie wykrywa uszkodzone lub mocno zasiarczone akumulatory. W takim przypadku nie będzie dostarczać prądu w celu ochrony układów elektronicznych pojazdu



 50/60Hz	 Ii	 W	 V	 Ah		 A	 V/c	 A	 V/c	 Fuse	 IP	 mm	 mm	 kg
230V	16A	2200W	12V	20-675Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(45 boost)	380	550		200A	21	305x175x795	650x320x170	30
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-25-(35 boost)	270	380						